



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE387
Typengenehmigung erteilt	19970807
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FORD
04 Typ	Transit150L 2.5TD
05 Typ; Variante/Version	VE-83 / EHB6ML Motor: 4GE
06 Vorziffer	WFOAXX..VA.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,63+5,14



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	121
19 Fahrzeug Vmax mech bis	123
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mit ABS= Kreise-X, ohne ABS= Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; Unterdruckhilfe;
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise-X = Kreise der Betriebsbremse
21 Hilfsbremse Z2	Kreise-V/H= Trommeln, HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	4GE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2496
28 Leistung kW	62.5
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	2100
30 Abgasreinigung	1/0016639
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0016891 oder 0016943
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0016946 oder 0016894
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt aa/ab



34 Motorkennzeichen	4GE	
34 Motorkennzeichen		links, vorn auf Zylinderkopf
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5403	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	2176	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2019	
42 Höhe bis	2262	
43 Überhang vorne von	895	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	938	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3570	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1700	



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	70.0
48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	70.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1848
52 Leergewicht bis	1888
53 Garantiegewicht von	3300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/70R15C 109/107Q 6x15 ET70
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Alubrücke; Länge 5439 mm, Breite 2140 mm; Ueberhang h= 974 mm
Bemerkungen Z3	55) 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann
Bemerkungen Z5	57) iA 4,63= 1700kg; iA 5,14= 2000kg