



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE429
Typengenehmigung erteilt	19980114
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19990223
Erweiterung TG Positionen	'20/21/22/32/68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FORD
04 Typ	Transit 190 2.5TD
05 Typ; Variante/Version	VE-83 / EJA8ML; EJA8ME Motor: 4ED
06 Vorziffer	WF0AXX..VA.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Doppelbereifung)
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,63+5,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	123
19 Fahrzeug Vmax mech bis	131
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ohne ABS= Kreise-V/H, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	mit ABS= Kreise-X, ALB auf HR oder EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise-X = Kreise der Betriebsbremse
21 Hilfsbremse Z2	Kreise-V/H= mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	4ED
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2496
28 Leistung kW	84.6
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	255
29 Md. max n	2100
30 Abgasreinigung	1/0016639
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0016891 oder 0016943
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0016894 oder 0016946; Austritt: aa/ar)
34 Motorkennzeichen	4ED



34 Motorkennzeichen

links, vorn auf Zylinderkopf

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5403
40 Länge bis	6269
41 Breite von	2176
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2020
42 Höhe bis	2268
43 Überhang vorne von	895
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	938
43 Überhang hinten bis	1804
44 Abstand Achse 1-2 von	3570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1700
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	116
48 Spur Achse 2 von	1642
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	116
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1938
52 Leergewicht bis	2107
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185R15C 100/98Q; 5 1/2x15 ET116
Bemerkungen Z1	05) Brücke = EJA8ML; Brücke-EF = EJA8ME
Bemerkungen Z3	36) a.W., mit Alubrücke; Länge 5439 mm, Breite 2140 mm, Ueberhang h= 974 mm oder
Bemerkungen Z4	Alubrücke; 6329 2140 1864
Bemerkungen Z6	55) 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann