



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE459
Typengenehmigung erteilt	19981026
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19990506
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FORD
04 Typ	Transit 100L2.5TD
05 Typ; Variante/Version	VE-83 / EFBV?L Motor: 4GB / Automat
06 Vorziffer	WF0.XX..V.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	121
19 Fahrzeug Vmax autom bis	132
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ohne ABS= Kreise-V/H, ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	mit ABS= Kreise-X, ALB auf HR oder EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise-X = Kreise der Betriebsbremse
21 Hilfsbremse Z2	Kreise-V/H = mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	4GB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2496
28 Leistung kW	62.5
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 0015636, 0015713, 0016891, 0016943
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 0015934, 0015936, 0016946, 0016894
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt: aa/ab/ar)



34 Motorkennzeichen	4GB	
34 Motorkennzeichen		links, vorn auf Zylinderkopf
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2-4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5368	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1972	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2036	
42 Höhe bis	2594	
43 Überhang vorne von	895	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	903	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3570	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1692	



47 Spur Achse 1 bis	1702
47 ET Achse 1 von	60
47 ET Achse 1 bis	55
48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	1710
48 ET Achse 2 von	60
48 ET Achse 2 bis	55
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1748
52 Leergewicht bis	2009
53 Garantiegewicht von	2900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1635
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195R14C 102Q; 5 1/2x14 ET60
70 Reifen Felgen	215/65R15 Reinf. 102T; 7x15 ET55
Bemerkungen Z1	31) oder 0018874
Bemerkungen Z3	37) a.W. mit Längsbänken im Laderaum zum gelegentlichen Personentransport
Bemerkungen Z4	von 11-14 Personen; Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen



Bemerkungen Z6

Hinweis:

Bemerkungen Z7

ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze

Bemerkungen Z8

und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken|

Bemerkungen Z10

55) 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann