



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3FE527 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000811 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20020823 |
| Erweiterung TG Positionen | '47/48/57/68 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Transit 330 ? |
| 05 Typ; Variante/Version | FM?Y Motor: E5FA |
| 06 Vorziffer | WF0A....FA..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule oder im Motorraum, an einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen, vor Federbein |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blatt- od. Luftfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,63-5,13 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 148 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | E5FA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2298 |
| 28 Leistung kW | 107.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/0019906 und 1/001A265 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/001A087 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/001A087 Austritt aau/ab/ar/amu/aar |
| 34 Motorkennzeichen | E5FA |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, vorne rechts am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5225 |
| 40 Länge bis | 6075 |
| 41 Breite von | 2198 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2006 |
| 42 Höhe bis | 2047 |
| 43 Überhang vorne von | 904 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1184 |
| 43 Überhang hinten bis | 1267 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3137 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3954 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1737 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1745 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 60.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 56.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1708 |
| 48 ET Achse 2 von | 60.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 56.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1780 |
| 52 Leergewicht bis | 2040 |
| 53 Garantiegewicht von | 3170 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3250 |
| 54 Achsgarantie v von | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1550 |
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2100 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 112 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/75R16C 109P; 6 1/2x16 ET60, 5 1/2x16 ET56 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Transit 330 S / Transit 330 M / Transit 330 L |
| Bemerkungen Z2 | 40) Fz-Länge 5225mm / Fz-Länge 5675mm / Fz-Länge 6075mm |
| Bemerkungen Z3 | 44) Achsabstand 3137mm / Achsabstand 3504mm / Achsabstand 3954mm |
| Bemerkungen Z4 | 57) iA 4,63 (G) = 1850kg, mit 66) 4500kg / 2250kg, mit 66) 4500kg / 2250kg, mit 66) 4500kg |
| Bemerkungen Z5 | iA 4,63 (G) = 1850kg, 4250kg / 2250kg, 4250kg / 2050kg, 4250kg |



| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| Bemerkungen Z6 | iA 5,13 (P) = 2000kg, 5500kg | 5170kg / 2500kg, | 5500kg / 2500kg, |
| Bemerkungen Z7 | iA 5,13 (P) = 2000kg, 5000kg | 5000kg / 2500kg, | 5000kg / 2500kg, |
| Bemerkungen Z8 | Gesamtzuggewicht und Achscode(?) auf Herstellerschild ersichtlich, Achscode zusätzlich an Achse | | |
| Bemerkungen Z10 | 75) a)= mechanisch geschaltet; b)= mech. sequentiell oder automatisch geschaltet | | |