



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE550
Typengenehmigung erteilt	20010716
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030610
Erweiterung TG Positionen	'20/22/56
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FORD
04 Typ	Transit B 6x2
05 Typ; Variante/Version	FM?Y/FN?Y - Baldinger Motor: ABFA
06 Vorziffer	WF0.....F.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule oder im Motorraum, an einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, vor Federbein
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,23-4,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	141
19 Fahrzeug Vmax mech bis	142
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise= je ein VR
20 Betriebsbremse Z2	und ein Rad an Achse 2+3 (diagonal);
20 Betriebsbremse Z3	A1=Scheiben/A2+A3=Trommeln; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2+A3
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	ABFA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	73.6
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	185
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/001A735 oder 0019907
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0019515
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0019515 Austritt aau/ab/ar/amu/aar
34 Motorkennzeichen	ABFA



34 Motorkennzeichen vor Motornummer rechts vorn Block, neben Einspritzpumpe

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2 bzw 4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5000

40 Länge bis 9000

41 Breite von 1725

41 Breite bis 2550

42 Höhe von 1850

42 Höhe bis 4000

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 300

43 Überhang hinten bis 3000

44 Abstand Achse 1-2 von 2125

44 Abstand Achse 1-2 bis 5000

45 Abstand Achse 2-3 von 580

45 Abstand Achse 2-3 bis 750

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1737

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1680
48 Spur Achse 2 bis	1758
49 Spur Achse 3 von	1680
49 Spur Achse 3 bis	1758
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1600
52 Leergewicht bis	3100
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1 = 195/70R15C 104/102Q 5 1/2x15 ET60
70 Reifen Felgen	A2+A3 = siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	10/13) Original FORD Transit Fahrgestell wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 URDORF (Umbaufirma), hinten
Bemerkungen Z2	durch ein Alu-Niederrahmenfahrgestell ersetzt. Für sämtliche Abänderungen gegenüber dem Originalfahrzeug
Bemerkungen Z3	und die diesbezügliche Werksgarantie zeichnet die Umbaufirma verantwortlich
Bemerkungen Z5	15) Achse 2+3, wahlw. Drehstab- oder Luftfederung; ww. Stossdämpfer
Bemerkungen Z6	a.W. pneumatisch oder hydraulisch absenkbar; mit Kontrolllampe
Bemerkungen Z8	18/66) iA 4,23 (N) = 1850kg, Gesamtzuggewicht = 4500kg
Bemerkungen Z9	iA 4,54 (L) = 1850kg, Gesamtzuggewicht = 4700kg
Bemerkungen Z10	Achscod(? ) = auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z12	20/22) wahlw. Ausführung mit Scheibenbremsen hinten, siehe Anlage 1 zu Typengenehmigung



<b>Bemerkungen Z14</b>	54) Achse 2+3, auf Achsplaketten, ww. je 1350kg (2200kg) bzw je 1500kg (3000kg)
<b>Bemerkungen Z16</b>	68) A2/A3= 155/70R12C 100N (gerechnet 98P) 4 1/2x12 ET 0
<b>Bemerkungen Z17</b>	195/55R10C 98P 6.0x10 ET 0
<b>Bemerkungen Z18</b>	195/50B10 98M (gerechnet 88Q) 6.0x10 ET-4; für HA-Achsgarantie 2200kg
<b>Bemerkungen Z20</b>	68) Mischbereifung zulässig gemäss Verfügung vom 07.08.1995
<b>Bemerkungen Z22</b>	73) Zuordnung 1) Leergewicht =/ $<$ 1735 kg
<b>Bemerkungen Z23</b>	2) $>$ 1736 kg