



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FE694 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050728 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 38 |
| 01 Fahrzeugart | LEICHTER SATTELSCHLEPPER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Transit 330 ? |
| 05 Typ; Variante/Version | FM?Y/FN?Y/Zbinden Motor: H9FA |
| 06 Vorziffer | WF0.....F..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule oder im Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen vor Federbein |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,77+4,27 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 127 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 146 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | H9FA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2402 |
| 28 Leistung kW | 101 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 375 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 001D461, 001F098 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 0019515, 1442507 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 0019515, 1442507 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt aau/amu/ab/ar |
| 34 Motorkennzeichen | H9FA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; rechts, hinten unten am Block, von unten sichtbar ... |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2/4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3137 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3954 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1737 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1745 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1708 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1736 |
| 52 Leergewicht bis | 2815 |
| 53 Garantiegewicht von | 3027 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1650 |
| 54 Achsgarantie h von | 2050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2200 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/75R16C 113/111R; 5.5x16 ET56, 6.5x16 ET60 |
| Bemerkungen Z1 | 02) orig. Ford Transit 330 Fahrgestell wird von der Firma ZBINDEN-POSIEUX SA, Rte de Fribourg 96, 1725 Posieux |
| Bemerkungen Z2 | mit Sattelkupplung ausgerüstet und die notwendigen Aenderungen zum Leichten Sattelschlepper vorgenommen. |
| Bemerkungen Z3 | Alle Aenderungen gegenüber dem Originalfahrzeug und den aufgeführten Garantien unterliegen der Verantwortung |
| Bemerkungen Z4 | der oben genannten Firma |
| Bemerkungen Z6 | 34) und rechts seitlich am Zylinderkopf |
| Bemerkungen Z8 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z10 | 04) Transit 330 S / Transit 330 M / Transit 330 M / Transit 330 L / Transit 330 L |
| Bemerkungen Z11 | 36) Einzelkabine / Einzelkabine / Doppelkabine / Einzelkabine / Doppelkabine |
| Bemerkungen Z12 | 44) 3137 / 3504 / 3504 / 3954 / 3954 |
| Bemerkungen Z14 | Achscode (?) und Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild FORD ersichtlich, Achscode zusätzlich an Achse |



Bemerkungen Z15

Garantiertes Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ZBINDEN-POSIEUX
zwischen 4990kg und 6000kg
