



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3FG891 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191205 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Transit Custom |
| 05 Typ; Variante/Version | FCC; BCFD1ADX/S3WJCSABCAIW? VAN320L1H2 |
| 06 Vorziffer | WF0.....G..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1005 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich im Radhaus, am Rahmen, nahe Federbein |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,19/3,05 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | BCFD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 136.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 415.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | BCFD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | nicht ersichtlich |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5339 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2032 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2323 |
| 42 Höhe bis | 2329 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1028 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1734 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1754 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1735 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1759 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2012 |
| 52 Leergewicht bis | 2378 |
| 53 Garantiegewicht von | 2990 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1625 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1725 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5240 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 112 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16C 109/107T; 6.5x16 ET60 |
| 70 Reifen Felgen | 185/75R16C 104/102S; 5.5x16 ET50 nur an Achse 1 zulässig |
| Bemerkungen Z1 | 05) mHEV |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6= 4,19/3,05 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.2kW |
| Bemerkungen Z6 | Höchste Nutzleistung: 9.0kW |
| Bemerkungen Z8 | 30) 1/ww. JK21-5E246-A(?), JK21-5H251-A(?), JK21-5F297-A(?), |
| Bemerkungen Z9 | und 1/ww. KK21-5K224-?(?), JK21-5H284-B?(?), JK21-5K224-B?(?), 2228792X |
| Bemerkungen Z11 | 31) ohne/mit HS 1/ww. 1429647X, ?K?1-5K254-?(?), KK21-5202-??(?) |