



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FJ880 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210219 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Transit 350 L? |
| 05 Typ; Variante/Version | FED; BLFB1BGX/G3WT?SAACAV5A 350 L2-L4 |
| 06 Vorziffer | WF0.....R..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1096 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Federbein |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,43/3,26 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 150 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | BLFB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 125.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 390.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | BLFB |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | nicht ersichtlich |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5767 |
| 40 Länge bis | 6797 |
| 41 Breite von | 2098 |
| 41 Breite bis | 2198 |
| 42 Höhe von | 2311 |
| 42 Höhe bis | 2352 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1045 |
| 43 Überhang hinten bis | 2190 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3504 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3954 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1732 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1752 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1670 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1763 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2078 |
| 52 Leergewicht bis | 2379 |
| 53 Garantiegewicht von | 3490 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2150 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2250 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5065 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 112 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/65R16C 115/113R; 6.5x16 ET60 |
| 70 Reifen Felgen | 185/75R16C 104/102R; 5.5x16 ET50 nur an Achse 1 zulässig |
| Bemerkungen Z1 | 18) m6 4,43/3,26 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. ?K?1-5E246-?(?), ?K?1-5H251-?(?), ?K?1-5F297-?(?), ?K?1-5L243-?(?) und |
| Bemerkungen Z4 | 1/ww. ?K?1-5?224-?(?), ?K?1-5?284-?(?), 2228792X |
| Bemerkungen Z6 | 31) ww. ohne/mit HS 1/ww.XE4063761, 1429647X, ?K?1-5?292-?(?)(?), ?K?1-5?254-?(?), ?K?1-5202-??(?) |