



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3FL568 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220425 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20220923 |
| Erweiterung TG Positionen | '29 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Transit Custom |
| 05 Typ; Variante/Version | FCC; BKFB1A?X/R3WRCSAACA/VVAA VAN 280L1 |
| 06 Vorziffer | WF0.....G..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1005 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich im Radhaus, am Rahmen, nahe Federbein |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,43/3,26 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 163 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 166 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | BKFB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 95.6 |
| 28 Leistung n | 3250 |
| 29 Md. max Nm | 360.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | BKFB |



34 Motorkennzeichen nicht ersichtlich

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4972

40 Länge bis 0

41 Breite von 2032

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1996

42 Höhe bis 2363

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1028

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2933

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1734



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1754 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1724 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1748 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1964 |
| 52 Leergewicht bis | 2264 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1575 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1415 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5240 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 112 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/75R16C 104/102S; 5.5x16 ET50 nur an Achse 1 |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R15C 104/102T; 6.5x15 ET60 |
| 71 Reifen Felgen | 215/65R16C 109/107T; 6.5x16 ET60 |
| Bemerkungen Z1 | 18) ww. m6= 4,43/3,26 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. ?K?1-5?29?-?(?), ?K-251-?(?), ?K?1-5F297-?(?), |
| Bemerkungen Z4 | und 1/ww. ???1-5?224-?(?), ???1-5?284-??(?), ???1-5?251-??(?) |
| Bemerkungen Z5 | 31) 1/ww. LK31-5K224-A(?), NK21-5K224-A(?), 3381709X, 3373866X |
| Bemerkungen Z6 | und ww. ohne/mit 1/3373871X, LK31-5K224-A(?), NK21-5K224-A(?) |
| Bemerkungen Z7 | 32) ww. ohne/mit NS 1/ww. 1429647X, ?K?1-5K254-?(?), K??1-5202-??(?) |
| Bemerkungen Z9 | 55) Normales Dach (H1 bis 1980mm) = 150kg, erhöhtes Dach (H2 über 2000mm) = 100kg |