



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3FM302 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220425 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Transit Custom |
| 05 Typ; Variante/Version | FCC; BLFD1ABX/C3WRASAACAVSAA VAN290L1Sp |
| 06 Vorziffer | WF0.....G..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1005 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich im Radhaus, am Rahmen, nahe Federbein |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,43/3,26 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 178 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | BLFD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 125 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 390 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | BLFD |
| 34 Motorkennzeichen | nicht ersichtlich |
| Anbringungsort | |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4972 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2032 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2009 |
| 42 Höhe bis | 2071 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1028 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2933 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1734 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1754 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1724 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1748 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2046 |
| 52 Leergewicht bis | 2340 |
| 53 Garantiegewicht von | 2900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1575 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 150 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5240 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 112 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/75R16C 104/102S; 5.5x16 ET50 nur an Achse 1 |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R16C 109/107T; 6.5x16 ET60 |
| 71 Reifen Felgen | 235/50R18XL 101W; 7.5x18 ET56 |
| Bemerkungen Z1 | 05) mHEV |
| Bemerkungen Z3 | 18) ww. m6= 4,43/3,26 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.2kW |
| Bemerkungen Z6 | Höchste Nutzleistung: 9.0kW |
| Bemerkungen Z8 | 30) 1/ww. ?K?1-5?29?-?(?), ?K-251-?(?), ?K?1-5F297-?(?), |
| Bemerkungen Z9 | und 1/ww. ???1-5?224-?(?), ???1-5?284-??(?), ???1-5?251-??(?) |
| Bemerkungen Z10 | 31) 1/ww. LK31-5K224-A(?), NK21-5K224-A(?), 3381709X, 3373866X |
| Bemerkungen Z11 | und ww. ohne/mit 1/3373871X, LK31-5K224-A(?), NK21-5K224-A(?) |
| Bemerkungen Z12 | 32) ww. ohne/mit NS 1/ww. 1429647X, ?K?1-5K254-?(?), K??1-5202-??(?) |