



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3FN857 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220727 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20220819 |
| Erweiterung TG Positionen | '67 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Transit Connect |
| 05 Typ; Variante/Version | PU2; ZTGA1B?X/A2CCBSAADA1FA VAN 200 L2 |
| 06 Vorziffer | WF0S..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*0272 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,80 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 170 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | ZTGA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1499 |
| 28 Leistung kW | 88.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 270.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww.1970501X, KV61-5E292-J? |
| 34 Motorkennzeichen | ZTGA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Stirnwand und Motorhaube mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4825 |
| 40 Länge bis | 4862 |
| 41 Breite von | 1835 |
| 41 Breite bis | 1845 |
| 42 Höhe von | 1861 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 878 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3062 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1568 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1582 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1736 |
| 52 Leergewicht bis | 1766 |
| 53 Garantiegewicht von | 1999 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1225 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1270 |
| 54 Achsgarantie h von | 1140 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1145 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1390 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 3340 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 60 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 96H, 215/55R16 97V; 6.5x16 ET50.0 |
| 70 Reifen Felgen | 215/55R17 98V; 6.5x17 ET50.0 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/ww. KV61-5L243-A?, KV61-5246-?? und 1/ww. 2284510X, KV61-5H251-??, KV61-5H284-?? |
| Bemerkungen Z3 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker oder Stoplichter bei Notbremsung gemäss E13*48R00*48R04*9698* |