



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FQ775 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230601 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | E-Transit 425 |
| 05 Typ; Variante/Version | FDD; C2RA2A?YW0?/?3XYAHAAXA41AB L2-L4 |
| 06 Vorziffer | WF0.....R..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*2018/858*2021/1445*00082 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Federbein |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 9,05 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. oder elektr. Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | C2RA |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 135 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 430 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | C2RA |
| 34 Motorkennzeichen | nicht ersichtlich |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5531 |
| 40 Länge bis | 6704 |
| 41 Breite von | 2059 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2551 |
| 42 Höhe bis | 2799 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1208 |
| 43 Überhang hinten bis | 2090 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3750 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1732 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1752 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1670 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1980 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 4250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/65R16C 121/119R; 6.5x16 ET60 |
| Bemerkungen Z1 | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau Kasten |
| Bemerkungen Z2 | 05) FDD; C2RA2A?Y/?3XYAHAAXA4ZAB / FDD; C2RA2A?YW0?/?3XYAHAAXA4ZAB |
| Bemerkungen Z3 | 06) WF0.....R..... / WF0.....R..... |
| Bemerkungen Z4 | 09) e1*2007/46-2019/543*1098 / e5*2018/858-2021/1445*00082 |
| Bemerkungen Z5 | 10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / Modul-System HH AB, S-43149 Möndal |
| Bemerkungen Z6 | 11) für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich |
| Bemerkungen Z8 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 100.00kW |
| Bemerkungen Z10 | 52) Bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z11 | 52) davon sind 582.3kg vom emissionsfrei alternatives Antrieb |
| Bemerkungen Z13 | 55) Normales Dach (H2 bis 2600mm) = 150kg, Hochdach (H3 über 2600mm) = 100kg |
| Bemerkungen Z15 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z16 | 04) Ford Transit 425L2 / FORD Transit 425L3 / FORD Transit 425L4 |
| Bemerkungen Z17 | 44) 3300 / 3750 / 3750 (nur Rahmenverlängerung) |