



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3GA702
Typengenehmigung erteilt	20161207
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20211123
Erweiterung TG Positionen	'72/Bem51
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	GOUPIL
04 Typ	G4
05 Typ; Variante/Version	GWM; N??/????
06 Vorziffer	VRWGWM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*KS07/46-2015/758*6438
10 EFKO-Code	2186
10 Hersteller	GOUPIL INDUSTRIE, F-47320 BOURRAN
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s1
18 iA 1	14,87
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SCHABMÜLLER
25 Motor Typ	TSA200-120-250
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	16.6
28 Leistung n	2680
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	TSA200-120-250
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2022
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1021
47 Spur Achse 1 bis	1045
48 Spur Achse 2 von	1021
48 Spur Achse 2 bis	1045
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1400
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	155R13; 4x13
70 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich von 272 - 289 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10kW bei 2680/min.
Bemerkungen Z3	51) Blei-Batteriesatz: 326 - 419 - 493 kg / Lithium Batteriesatz 92 - 132 - 165 kg
Bemerkungen Z5	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich