



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3HA607
Typengenehmigung erteilt	20181101
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20190418
Erweiterung TG Positionen	'11/53/54/Bem
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	HANSA
04 Typ	APZ 1003K
05 Typ; Variante/Version	APZ 1003; Serie-K Euro6
06 Vorziffer	W09.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4203
10 Hersteller	HANSA-MASCHINENBAU GMBH, D-27446 SELSINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, aussen hinten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Rahmen (Brücke anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Parabelfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch; siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	h2	
18 iA 1	4,38	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	45	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen	
25 Motor Marke	IVECO	
25 Motor Typ	F1CFL411S*A4	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2998	
28 Leistung kW	110.0	
28 Leistung n	3200	
29 Md. max Nm	370.0	
29 Md. max n	1320	
30 Abgasreinigung	1/5801877004 und K: 1/5801877016	
34 Motorkennzeichen	F1CFL411S*A4	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1055
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1055
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	7100
54 Achsgarantie v von	3400
54 Achsgarantie v bis	3500
54 Achsgarantie h von	3400
54 Achsgarantie h bis	4300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	265/75R16 123Q; 10x16
70 Reifen Felgen	315/55R16 124F; 10x16
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung. Vmax 45 km/h nur über Herstellersoftware möglich.
Bemerkungen Z4	Keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z6	22) Federspeicher, Scheibe, auf Getriebewelle bzw. VA+HA
Bemerkungen Z9	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z11	53/54/66) gemäss Herstellerplakette
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	160 - Sichern: Hinterradlenkung hydraulisch
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen