



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3HA611 |
| Typengenehmigung erteilt | 20241227 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | HANSA |
| 04 Typ | APZ 1003M |
| 05 Typ; Variante/Version | APZ 1003; Serie-M Euro6 |
| 06 Vorziffer | W09..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4203 |
| 10 Hersteller | HANSA-MASCHINENBAU GMBH, D-27446 SELSINGEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, aussen hinten an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben am Rahmen (Brücke anheben) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Parabelfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; siehe Bemerkungen |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,38 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F1CFL411S*E |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2998 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 3200 |
| 29 Md. max Nm | 370.0 |
| 29 Md. max n | 1320 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5801877004 und K: 1/5801877016 |
| 34 Motorkennzeichen | F1CFL411S*E |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer links, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1055 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1055 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 6700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7100 |
| 54 Achsgarantie v von | 3400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie h von | 3400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4300 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 150 |
| 69 Reifen Felgen | 265/75R16 123Q; 10x16 |
| 70 Reifen Felgen | 315/55R16 124F; 10x16 |
| Bemerkungen Z1 | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung. Vmax 45 km/h nur über Herstellersoftware möglich. |
| Bemerkungen Z4 | Keine Plombierung erforderlich |
| Bemerkungen Z6 | 22) Federspeicher, Scheibe, auf Getriebewelle bzw. VA+HA |
| Bemerkungen Z9 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z11 | 53/54/66) gemäss Herstellerplakette |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 160 - Sichern: Hinterradlenkung hydraulisch |
| Bemerkungen Z23 | 400 - AWD mitführen |