



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3IA120 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960806 |
| gültig für Importdatum bis | 19980930 |
| Erweiterung TG vom: | 19980106 |
| Erweiterung TG Positionen | '02/05/19/20/22/68 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | IVECO |
| 04 Typ | 30.8 Daily |
| 05 Typ; Variante/Version | 30?8 |
| 06 Vorziffer | ZCF.306..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3264 |
| 10 Hersteller | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | vorn, links seitlich im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Drehstab- / h= Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,36-5,86 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 84 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 136 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Unterdruckhilfe, ALB auf HR, a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | 8140.67F |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2500 |
| 28 Leistung kW | 60 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 155 |
| 29 Md. max n | 2400 |
| 30 Abgasreinigung | mit/ohne 1/93823085 od. 93822948 od. 93822276 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/93822669 |
| 34 Motorkennzeichen | 8140.67F |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts, vorn seidl. am Block |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionsblenden unten li+re im Motorraum. |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionswanne unter Motor und Getriebe. |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionsblende links bei Auspuffanlage |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 960 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3300 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1683 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1732 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1680 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1695 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3170 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5170 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/75R14C 106N; 5x14, 5 1/2x14 |
| Bemerkungen Z1 | 05) je nach Ausführung, zusätzliche Stellen vor und hinter '30?8' möglich |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5 | 44) Einfach-/Doppelkabine= 2800mm oder 3300mm; Dreifachkabine= 3300mm |
| Bemerkungen Z7 | 73) Zuordnung 1= mit Katalysator, 2= ohne Katalysator |
| Bemerkungen Z9 | 74) ohne Katalysator, Rauch k-Wert 1,30; obere Leerlauf-n 4750/min |
| Bemerkungen Z11 | 75) Referenzmessung, Austritt ab= 89dB/A, ar= 84dB/A, amu= 92dB/A, aal= 81dB/A, aar= 78dB/A |
| Bemerkungen Z13 | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |