



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA146
Typengenehmigung erteilt	19961101
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980113
Erweiterung TG Positionen	'05/35/37/38/44/54/68
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	IVECO
04 Typ	75E14/7.5
05 Typ; Variante/Version	75E14 zus. Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	ZCF.75A.00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- od. Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,15-4,56
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,15-4,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	120
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Druckluft-hydraulisch, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben, ALB auf A2, a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	8040.45
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3905
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	420
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/99456850DC Austritt ab oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/99456850DC Austritt amu oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	c) 1/98483830DC Austritt ac



34 Motorkennzeichen	8040.45*52??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts od. links vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1200
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	4815
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	1830
48 Spur Achse 2 von	1650
48 Spur Achse 2 bis	1690
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7490
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2900
54 Achsgarantie v bis	3600
54 Achsgarantie h von	5200
54 Achsgarantie h bis	5600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C, 225/75R17.5, 215/75R17.5, 205/75R17.5, 8.5R17.5, 9.5R17.5, 7.50R16;
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 358-416mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	Felgen: 16x6.00, 16x5.50, 17.5x5.25, 17.5x6.00; weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	35) Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptionsblenden beidseitig vom Motor
Bemerkungen Z2	an Kabine. Absorptionskapsel (mehrteilig) unter Motor und Getriebe sowie über Getriebe am Rahmen
Bemerkungen Z4	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z6	44) orig. ww. 2700 / 3105 / 3300 / 3690 / 4185 / 4455 / 4815 mm;



Bemerkungen Z7

der Importeur ist ermächtigt, Achsabstandänderungen innerhalb
2700-4815mm vorzunehmen

Bemerkungen Z9

66) indirekte Bremse 10995 kg / direkte Bremse 13500 kg

Bemerkungen Z11

07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
