



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA170
Typengenehmigung erteilt	19961121
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980210
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/33/34/49/53/54/66
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	110
02 Fahrzeugsubart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	400E42TX
05 Typ; Variante/Version	400E42TX zus.Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	WJM.2.S.00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4020
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 3
18 Getriebe 1	m8



18 iA 1	2,93-6,43
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,93-6,43
18 Getriebe 3	m9
18 iA 3	2,93-6,43
18 Getriebe 4	m16
18 iA 4	2,93-9,83
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1+A2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	oder Trommeln/A3 Trommeln, ALB auf A2+A3;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS; Druck p2= 7,3 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A3
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8210.42L
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	13798
28 Leistung kW	309.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1900.0
29 Md. max n	1100



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww.41019045, 41019322, 41019324,
32 Schalldämpfer 2 Bez	41019325, 41019327, 41019328
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt: ab/abh/ar/arh/amh/amr/aml/abu
34 Motorkennzeichen	8210.42L*4???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	???= Varianten 000 bis 999 vor Motornummer; links seidl. am Motorblock
35 Geräushdämpfung Z1	Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions-
35 Geräushdämpfung Z2	material belegt; Absorptionsblenden beids.in
35 Geräushdämpfung Z3	Radkasten; Absorptionskapsel unter Mot./Getr.
35 Geräushdämpfung Z4	sowie hinter Kabine auf Rahmen und an Kabine
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2440
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1360
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1962
47 Spur Achse 1 bis	2152
48 Spur Achse 2 von	1962
48 Spur Achse 2 bis	2152
49 Spur Achse 3 von	1728
49 Spur Achse 3 bis	1845
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	22360
53 Garantiegewicht bis	26000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5, 315/60R22.5
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 430-560mm (nach ETRTO)
71 Reifen Felgen	kleinste - / grösste Felge: 7.50x22.5 / 14.00x22.5
Bemerkungen Z1	01/EFKO-Code) = Sattelschlepper



Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 90km/h
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z7	54) A1= 6500-6700kg; A2= 6300-7295kg; A3= 10200-13000kg
Bemerkungen Z9	66) max. 60000kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich
Bemerkungen Z11	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren