



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA179
Typengenehmigung erteilt	19961125
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980113
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/44/48/53/54/69
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	130E23
05 Typ; Variante/Version	130E23 zus. Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	ZCF.1GG.00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,31-6,83
18 Getriebe 2	m9
18 iA 2	3,31-6,83
18 Getriebe 3	m5
18 iA 3	3,31-6,81
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2+A1; a.W. ABS; Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	8060.45S
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5861
28 Leistung kW	167
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	690
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 99461872; Austritt ab/amu/ac
32 Schalldämpfer 2 Bez	98483834 ac



33 Schalldämpfer 3 Bez	98483830	ac
34 Motorkennzeichen	8060.45S*72??	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer,	rechts oder links vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions-	
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt; Absorptionskapsel unter	
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor und Getriebe. Absorptionsblenden seitl.	
35 Geräuschkämpfung Z4	vom Motor; Absorptionskapsel über Getriebe	
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	9	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2-4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3105	
44 Abstand Achse 1-2 bis	6570	



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	1815
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	13350
54 Achsgarantie v von	4600
54 Achsgarantie v bis	4800
54 Achsgarantie h von	9200
54 Achsgarantie h bis	10000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/70R19.5, 285/70R19.5, 255/70R 22.5, 10R22.5
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 358-535mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	kleinste - / grösste Felge: 19.5x7.50 / 22.5x7.50
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 90km/h
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z5	44) orig.= 3105/3690/4185/4455/4815/5175/5670/6210/6570mm;



Bemerkungen Z6	der Importeur ist ermächtigt Achsabstandänderungen innerhalb 3105-6570mm vorzunehmen
Bemerkungen Z8	66) 28000kg; leistungsbedingt nach VTS Art. 97/2a = 22720kg
Bemerkungen Z10	75) Referenzmessung zu Schalldämpferausstritte: a)= ab; b)= amu; c)= ac
Bemerkungen Z12	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren