



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA188
Typengenehmigung erteilt	19961202
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980212
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/31-35/47/53/54/75
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	190E42W
05 Typ; Variante/Version	190E42W zus.Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	WJM...S.00.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4020
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	3,48-6,59
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	3,48-6,59
18 Getriebe 3	m13
18 iA 3	3,48-6,59
18 Getriebe 4	m16
18 iA 4	3,48-6,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2+A1, a.W. ABS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,3-7,9 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8210.42L
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	13798
28 Leistung kW	309.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1900.0



29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	8210.42L*4???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	???= Varianten 000 bis 999 vor Motornummer; links seidl. am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt; Absorptionsblenden beids. vom Motor
35 Geräuschkämpfung Z3	an Kabine. Absorptionskapsel an Kabinenrück-
35 Geräuschkämpfung Z4	wand über Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	3800
44 Abstand Achse 1-2 bis	4500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1981
47 Spur Achse 1 bis	2152
48 Spur Achse 2 von	1728
48 Spur Achse 2 bis	2085
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	20000
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	10000
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	13000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5 13R22.5
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 491-608mm ETRTO möglich
71 Reifen Felgen	kleinste - / grösste Felge: 7.50x22.5 / 14.00x22.5
Bemerkungen Z1	18) mit Verteilergetriebe
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 90km/h



Bemerkungen Z5	31) ww. Schalldämpfer, Austritt, Referenzmessung
Bemerkungen Z6	1/41020593 ac/amu 80/90 dB/A
Bemerkungen Z7	41020594 ac/amu 80/90
Bemerkungen Z8	41020591 ab 88
Bemerkungen Z9	41020590 ab 88
Bemerkungen Z10	41012115 ac/amu 80/90
Bemerkungen Z12	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z14	44) orig.= 3800/4200/4500mm; der Importeur ist vom Hersteller ermächtigt,
Bemerkungen Z15	Achsabstandänderungen innerhalb 3800-4500mm vorzunehmen
Bemerkungen Z17	48) E= 2017-2085mm; ZW= 1728-1837mm
Bemerkungen Z19	66) max. 60000kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich
Bemerkungen Z21	75) Schalldämpfer Rubrik 31= 90/80db/A, 32= 90/80dB/A, 33= 88dB/A
Bemerkungen Z23	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren