



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA195
Typengenehmigung erteilt	19961202
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980217
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/31/35/53/54/75
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	380E34H
05 Typ; Variante/Version	380E34H zus.Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	WJM.3.P.00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4020
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blattfederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 2+3
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	3,48-6,59
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	3,48-6,59
18 Getriebe 3	m13
18 iA 3	3,48-6,59
18 Getriebe 4	m16
18 iA 4	3,48-6,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1-A3 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2+A3 ww. A2+A3+A1, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,3-7,9 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2+A3
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8460.41K
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9500
28 Leistung kW	254
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1450
29 Md. max n	1600



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	8460.41K*4???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	???= Varianten 000 bis 999 vor Motornummer; hinten oben am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial be-
35 Geräuschkämpfung Z2	legt; Absorptionsblenden beids. vom Motor an
35 Geräuschkämpfung Z3	Kabine. Absorptionskapsel <....> an Kabinen-
35 Geräuschkämpfung Z4	rückwand über Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200



44 Abstand Achse 1-2 bis	5700
45 Abstand Achse 2-3 von	1380
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1944
47 Spur Achse 1 bis	2152
48 Spur Achse 2 von	1728
48 Spur Achse 2 bis	2085
49 Spur Achse 3 von	1728
49 Spur Achse 3 bis	2085
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	32000
53 Garantiegewicht bis	38000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	85000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5 13R22.5
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3093-3587mm ETRTO möglich
71 Reifen Felgen	kleinste - / grösste Felge: 7.50x22.5 / 14.00x22.5
Bemerkungen Z1	08/17) Geländefahrzeug nach VTS Art. 12/3 = je nach Aufbau bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z2	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 90km/h



Bemerkungen Z4	31) ww. Schalldämpfer, Austritt; a) nicht geländegängige Fahrzeuge; b) geländegängige Fahrzeuge			
Bemerkungen Z5		Referenzmessung		Referenzmessung
Bemerkungen Z6	1/41020593	ac/amu	79/92 dB/A	81/94 dB/A
Bemerkungen Z7	41020594	ac/amu	80/92	81/94
Bemerkungen Z8	41020591	ab	88	90
Bemerkungen Z9	41011940	ac	76	77
Bemerkungen Z10	41012115	ac/amu	79/92	81/94
Bemerkungen Z11	41020590	ab	87	89
Bemerkungen Z12	35) a) zusätzlich <...> ... <unter Motor und Getriebe sowie> ...			
Bemerkungen Z14	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen			
Bemerkungen Z16	44) orig.= 3200/3500/3820/4200/4800/5700mm; der Importeur ist ermächtigt,			
Bemerkungen Z17	Achsabstandänderungen innerhalb 2800-6400mm (Achse 1-2) vorzunehmen			
Bemerkungen Z19	48) E= 2017-2085mm; ZW= 1728-1837mm			
Bemerkungen Z21	54) A1= 7100-9000kg; A2= 13000-16000kg; A3= 13000-16000kg			
Bemerkungen Z22	66) max. 100000kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich			
Bemerkungen Z24	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren			