



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA225
Typengenehmigung erteilt	19970221
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	MT180E27
05 Typ; Variante/Version	MT180E27??? zus. Buchstaben möglich
06 Vorziffer	ZCF.1.L.00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	2,93-6,14



18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,93-6,14
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	2,93-6,14
18 Getriebe 4	a4
18 iA 4	2,93-6,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1 Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	A2 Trommeln, ALB auf A2+A1, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,0-12,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8360.46
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7685
28 Leistung kW	196.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	953.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	8360.46*????
34 Motorkennzeichen	????= Varianten 4000-6900 links, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt; Absorptionsblenden beidseitig vom
35 Geräuschdämpfung Z3	Motor an Kabine und Rahmen. Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z4	kapsel unter Motor ...
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3780
44 Abstand Achse 1-2 bis	6570



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2035
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1805
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	19000
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	7500
54 Achsgarantie h von	11600
54 Achsgarantie h bis	13000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/60R22.5, 275/70R22.5, 305/70R19.5, 315/70R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5,
70 Reifen Felgen	11R22.5, 12R22.5, 13R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 430-560mm (nach ETRTO)
71 Reifen Felgen	kleinste - / grösste Felge: 22.5x7.50 / 22.5x9.00
Bemerkungen Z1	18) a5/2,93-6,43; a6/2,93-6,43
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h



Bemerkungen Z5	31) Schalldämpfer; Austritt; Referenzmessung
Bemerkungen Z6	1/41019045 ab 84 dB/A
Bemerkungen Z7	1/41019322 ab 85
Bemerkungen Z8	1/41019324 amr/ac 90/78
Bemerkungen Z9	1/41019325 amr/ac 90/78
Bemerkungen Z11	35) ww. auch unter Getriebe sowie an Kabinenrückwand und über Getriebe
Bemerkungen Z13	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z15	44) orig.= 3780/4185/4725/5310/5445/5805/5940/6210/6570mm; der Importeur ist ermächtigt
Bemerkungen Z16	Achsabstandänderungen innerhalb 3780-6570mm vorzunehmen
Bemerkungen Z18	54) A1= 6300/6700/7100/7500kg; A2= 11600/13000kg;
Bemerkungen Z19	die zutreffenden Garantien sind auf dem Herstellerschild aufgeführt
Bemerkungen Z21	66) 32500kg; leistungsbedingt nach VTS Art. 97/2a = 26670kg
Bemerkungen Z23	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren