



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA228
Typengenehmigung erteilt	19970221
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980209
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/35
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	110
02 Fahrzeugsубart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	MT400E30T
05 Typ; Variante/Version	400E30T zus.Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	ZCF.1.M.00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	2,93-6,43
18 Getriebe 2	a?
18 iA 2	2,93-6,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1 Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	A2 Trommeln, ALB auf A2, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	2- a.W. 4 Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8460.41C
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9500
28 Leistung kW	221.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1100.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	8460.41C*3???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	???= Varianten 000-999 vor Motornummer, hinten oben am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial be-
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt; Absorptionsblenden beids.vom Motor an
35 Geräuschkämpfung Z3	Kabine u. Rahmen. Absorptionskapsel unter Mo-
35 Geräuschkämpfung Z4	tor sowie an Kabinenrückwand u. über Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3195
44 Abstand Achse 1-2 bis	3825
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	2035
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1805
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	7100
54 Achsgarantie h von	11600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/60R22.5, 275/70R22.5, 305/70R19.5, 315/70R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5,
70 Reifen Felgen	11R22.5, 12R22.5, 13R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 430-560mm (nach ETRTO)
71 Reifen Felgen	kleinste - / grösste Felge: 22.5x7.50 / 22.5x9.00
Bemerkungen Z1	01/EFKO-Code) = Sattelschlepper
Bemerkungen Z3	18) m?= ww. m8, m9, m12, m16 / a?= ww. a4, a5, a6, a7
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 90km/h
Bemerkungen Z7	31) ww. Schalldämpfer; Austritt; Referenzmessung
Bemerkungen Z8	1/41019045 ab 89 dB/A
Bemerkungen Z9	1/41019322 ab 86



<b>Bemerkungen Z10</b>	1/41019324	amr/ac	91/80
<b>Bemerkungen Z11</b>	1/41019325	amr/ac	91/80
<b>Bemerkungen Z13</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen		
<b>Bemerkungen Z15</b>	44) orig.= 3195/3510/3825mm; der Importeur ist ermächtigt,		
<b>Bemerkungen Z16</b>	Achsabstandänderungen innerhalb 3195-3825mm vorzunehmen		
<b>Bemerkungen Z18</b>	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren		