



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA231
Typengenehmigung erteilt	19970522
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	106
02 Fahrzeugsart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	170E18
05 Typ; Variante/Version	??170E18??? zus. Buchst./Ziffern mögl.
06 Vorziffer	ZCFA1.D.00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,73-6,83



18 Getriebe 2	m9
18 iA 2	3,73-6,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1 Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	A2 Trommeln, ALB auf A2+A1, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Retarder
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	8060.45B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5861
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	560.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 99461872DC; Austritt ab/amu
32 Schalldämpfer 2 Bez	99470332DC ab
33 Schalldämpfer 3 Bez	98483830DC ac
34 Motorkennzeichen	8060.45B*51??



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, rechts oder links vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt;

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an

35 Geräuschkämpfung Z3 Kabine; Absorptionsabdeckungen über Getriebe;

35 Geräuschkämpfung Z4 Absorptionskapsel ...

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 9

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3690

44 Abstand Achse 1-2 bis 6570

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1975
47 Spur Achse 1 bis	2020
48 Spur Achse 2 von	1810
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	15990
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	7500
54 Achsgarantie h von	11600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	285/70R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 275/70R22.5, 275/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2250-3360mm ETRTO möglich
71 Reifen Felgen	kleinste - / grösste Felge: 22.5x7.50 / 22.5x9.00
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h
Bemerkungen Z3	23) Anforderungen ohne Zusatzbremse erfüllt
Bemerkungen Z5	35) Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe sowie zwischen Motor und Getriebe unter Rahmen
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen



Bemerkungen Z9	44) orig.= 3690/4185/4455/4590/4815/5175/5670/6210/6570mm; der Importeur ist ermächtigt
Bemerkungen Z10	Achsabstandänderungen innerhalb 3690-6570mm vorzunehmen
Bemerkungen Z12	54) A1= 6300/6700/7100/7500; die zutreffenden Garantien sind auf dem Herstellerschild aufgeführt
Bemerkungen Z14	66) 25000kg; leistungsbedingt nach VTS Art. 97/2a = 17690kg
Bemerkungen Z16	75) Referenzmessung zu Schalldämpferausstritte: a)= ab; b)= amu; c)= ac
Bemerkungen Z18	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren