



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA233
Typengenehmigung erteilt	19970522
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	170E27
05 Typ; Variante/Version	??170E27??? zus. Buchst./Ziffern mögl.
06 Vorziffer	ZCFA1.L.00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	3,21-6,14



19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1 Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	A2 Trommeln, ALB auf A2+A1, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Retarder
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	8360.46
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7685
28 Leistung kW	196.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	953.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 99461872; Austritt ab/amu/ac
32 Schalldämpfer 2 Bez	99470334 ac
33 Schalldämpfer 3 Bez	98483830 ac
34 Motorkennzeichen	8360.46*????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vornseitlich am Motorblock, hinter Kompressor



35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt. Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor und Getriebe. Absorptionsblenden seit.
35 Geräuschkämpfung Z4	vom Motor. Absorptionskapsel über Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3690
44 Abstand Achse 1-2 bis	6570
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1975
47 Spur Achse 1 bis	2020
48 Spur Achse 2 von	1810
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	15990
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	7500
54 Achsgarantie h von	11600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	285/70R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 275/70R22.5, 275/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2250-3360mm ETRTO möglich
71 Reifen Felgen	kleinste - / grösste Felge: 22.5x7.50 / 22.5x9.00
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h
Bemerkungen Z3	23) Anforderungen ohne Zusatzbremse erfüllt
Bemerkungen Z5	44) orig.= 3690/4185/4455/4590/4815/5175/5670/6210/6570mm; der Importeur ist ermächtigt
Bemerkungen Z6	Achsabstandänderungen innerhalb 3690-6570mm vorzunehmen
Bemerkungen Z8	54) A1= 6300/6700/7100/7500; die zutreffenden Garantien sind auf dem Herstellerschild aufgeführt
Bemerkungen Z10	66) 32500kg; leistungsbedingt nach VTS Art. 97/2a = 26670kg



Bemerkungen Z12

75) Referenzmessung zu Schalldämpferausstritte: a)= ab; b)= amu; c)= ac

Bemerkungen Z14

07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
