



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA235
Typengenehmigung erteilt	19970522
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980103
Erweiterung TG Positionen	'05/31/32/33/37/44/53/54/68
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	IVECO
04 Typ	135E23W/12
05 Typ; Variante/Version	135E23 zus. Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	ZCFB1HG.00.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung; ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,33-9,83
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	5,32-9,83
19 Fahrzeug Vmax mech von	64
19 Fahrzeug Vmax mech bis	110
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2+A1, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,30 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	8060.45S
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5861
28 Leistung kW	167.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	690.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. a) 1/99472845; Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/99432343 oder 98486882; amu



33 Schalldämpfer 3 Bez	c) 1/99432343 oder 98486882;	ac
34 Motorkennzeichen	8060.45S*72??	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer,	rechts oder links vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt;	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an	
35 Geräuschkämpfung Z3	Kabine und Rahmen. Absorptionskapsel unter	
35 Geräuschkämpfung Z4	Motor und Getriebe sowie an Kabinenrückwand	
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	9	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2-4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3240	
44 Abstand Achse 1-2 bis	4150	



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1930
47 Spur Achse 1 bis	2065
48 Spur Achse 2 von	1840
48 Spur Achse 2 bis	2060
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	12000
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	5500
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	9500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	9.00R20, 10.00R20, 14.00R20, 365/85R20, 395/85R20, 10R22.5, 11R22.5
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 460-610mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	kleinste - / grösste Felge: 7.0x20 / 10x20 bzw 7.5x22.5
Bemerkungen Z1	18) mit Verteilergetriebe
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z5	44) orig.= 3240/3690/3915/4150mm; der Importeur ist ermächtigt,



<b>Bemerkungen Z6</b>	Achsabstandänderungen innerhalb 3240-4500mm vorzunehmen
<b>Bemerkungen Z8</b>	48) E= 2043-2060mm; ZW= 1840-1850mm
<b>Bemerkungen Z10</b>	66) 28000kg; leistungsbedingt nach VTS Art. 97/2a = 22720kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	75) Referenzmessung zu Schalldämpferausstritte: a)= ab; b)= amu; c)= ac
<b>Bemerkungen Z14</b>	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren