



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA240
Typengenehmigung erteilt	19980205
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	IVECO
04 Typ	35.12 TurboDaily
05 Typ; Variante/Version	35?12
06 Vorziffer	ZCF.358.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, links seitlich im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blatt- od. Luftfederung; Stossd
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,36-5,86



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	60
19 Fahrzeug Vmax mech bis	136
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln oder
20 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben/Scheiben, Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR; mit 16" Räder = a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	285
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/93822846 oder 93822262
34 Motorkennzeichen	8140.43*????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	???? = Varianten 3700-3899 vor Motornummer, rechts, vorn seitl. am Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsblenden unten li+re im Motorraum.
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionswanne unter Motor und Getriebe.



35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsblende links bei Auspuffanlage
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5320
40 Länge bis	7405
41 Breite von	2140
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2025
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	960
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1510
43 Überhang hinten bis	2265
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	4180
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1683
47 Spur Achse 1 bis	1732
48 Spur Achse 2 von	1540



48 Spur Achse 2 bis	1695
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2000
52 Leergewicht bis	2450
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	2600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/75R16C 104N, 185/75R16C 104N, 195/75R16C 104N, 6.50R16C 104N; 4 1/2x16, 5x16, 5 1/2x16, 6x16
70 Reifen Felgen	165/55R14C 93N, nur hinten mit Trommelbremsen; 5x14
71 Reifen Felgen	215/75R16C 113N, Einfachbereifung 5 1/2x16, 6x16, 6 1/2x16
Bemerkungen Z1	05) je nach Ausführung, zusätzliche Stellen vor und hinter '35?12' möglich
Bemerkungen Z3	34) 8140.43; zusätzlich auf Plakette, links Mitte seitlich am Zylinderkopf; orig. schlecht sichtbar
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterabdeckungen über die Felge ragen
Bemerkungen Z6	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z8	44) Einfachkabine ww. 2800/3300/3600/3950mm; Doppelkabine ww. 2800/3300/3600mm; Dreifachkabine 3300/3600mm
Bemerkungen Z10	48) Einfachbereifung 1680-1695mm; Doppelbereifung 1540-1560mm
Bemerkungen Z12	54) Einfachbereifung A2 = 2300kg; Doppelbereifung A2 = 2600kg



Bemerkungen Z14

75) Referenzmessung, Austritt $a_b= 84\text{dB/A}$, $a_r= 85\text{dB/A}$, $a_{mu}= 88\text{dB/A}$, $a_{al}= 79\text{dB/A}$, $a_{ar}= 81\text{dB/A}$
