



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IA252  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19981013  |
| gültig für Importdatum bis | 20010930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 30.10 TurboDaily                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 30?10   |
| 06 Vorziffer               | ZCF.307.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 10 EFKO-Code               | 3264  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, links seitlich im Motorraum                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Drehstab-/ h=Blattfederung; Stossdämpfer        |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 3,36-5,86   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 73  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 127   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,                                       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR, a.W. ABS                                   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR   |
| 25 Motor Marke                        | SOFIM   |
| 25 Motor Typ                          | 8140.23   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2800  |
| 28 Leistung kW                        | 76  |
| 28 Leistung n                         | 3600  |
| 29 Md. max Nm                         | 240   |
| 29 Md. max n                          | 1900  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. 93822276, 93823085, 93822948  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 93822846, 93822262  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 8140.23*????  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | ???? = Varianten 3700-3899 vor Motornummer, rechts, vorn seittl. am Block |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Absorptionsblenden unten li+re im Motorraum;                              |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | Absorptionswanne unter Motor und Getriebe;                                |
| 35 Geräuschdämpfung Z3                | Absorptionsblende links bei Auspuffanlage                                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-5         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4850         |
| 40 Länge bis               | 6000         |
| 41 Breite von              | 2000         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2200         |
| 42 Höhe bis                | 2900         |
| 43 Überhang vorne von      | 960          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1090         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1740         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2800         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3300         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1683         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1732         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1680         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1695         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1930 |
| 52 Leergewicht bis            | 2450 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3170 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5170  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/75R14C 106M; 5x14, 5 1/2x14   |
| Bemerkungen Z1                      | TG) gültig ab Motor-Seriennummer 2.474.499; laufende Nummer am Originalanbringungsort sichtbar          |
| Bemerkungen Z3                      | 05) je nach Ausführung zus. Angaben vor- und hinter '30?10' möglich                                     |
| Bemerkungen Z5                      | 34) orig. schlecht sichtbar; '8140.23' auf zus. Plakette; links seitlich am Zylinderkopf                |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z8                      | Kotschutzlappen hinten erforderlich   |
| Bemerkungen Z10                     | 55) Achsabstand 2800mm mit 6 Abstützungen= 150kg  |
| Bemerkungen Z11                     | Achsabstand 3300mm mit 8 Abstützungen Normaldach(Höhe bis 2300mm)= 200kg; Hochdach= 175kg               |
| Bemerkungen Z13                     | 75) Referenzmessung, Austritt ab= 84dB/A; ar= 85dB/A; amu= 88dB/A; aal= 79dB/A; aar= 78dB/A             |