



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# IVECO 30.8 Daily

Typengenehmigungs-Nr.: 31A272

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	31A272
Typengenehmigung erteilt	19981207
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	3264

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	IVECO
04 Typ	30.8 Daily
05 Typ; Variante/Version	30?8
06 Vorziffer	ZCFC306.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, links seitlich im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.63
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	63
28 Leistung n	3800



29 Md. max Nm	177.1
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/93822276 oder 93823085 oder 93822948
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/93822669
34 Motorkennzeichen	8140.63
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, vorn seitl. am Block
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsblenden unten li+re im Motorraum.
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionswanne unter Motor und Getriebe.
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsblende links bei Auspuffanlage

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,36-4,89

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ALB auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	92
19 Fahrzeug Vmax mech bis	133
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-3
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	5085
40 Länge bis	5780
41 Breite von	2140
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2025
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	960
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1325
43 Überhang hinten bis	1560
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	3300
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1683
47 Spur Achse 1 bis	1732
48 Spur Achse 2 von	1680
48 Spur Achse 2 bis	1695
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1820
52 Leergewicht bis	2300
53 Garantiegewicht von	3170
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5170
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/75R14C 106N; 5x14, 5 1/2x14

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) je nach Ausführung, zusätzliche Stellen vor und hinter '30?8' möglich
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z5	44) Einfach-/Doppelkabine= 2800mm oder 3300mm; Dreifachkabine= 3300mm
Bemerkungen Z7	75) Referenzmessung, Austritt ab= 87dB/A, ar= 84dB/A, amu= 90dB/A, aal= 81dB/A, aar= 78dB/A

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3IA272
Marke	IVECO
Typ	30.8 Daily
Leergewicht_von	1820
Leergewicht_bis	2300
Garantiegewicht_von	3170
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	5170
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.36-4.89
Vmax_von	92
Vmax_bis	133
Motormarke	SOFIM
Motortyp	8140.63
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	2800
Leistung	63
Leistung_bei_n_min	3800
Drehmoment	177.1



Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AACK
Emissionscode	B02
ET-CO	1130
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	210
ET-PM	49
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19981207
GeräuschCode	GABF
Fahrgeräusch	77
Standgeräusch	90
Standgeräusch_bei_n/min	2850
Bemerkung	y