



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3IA285 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990726 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 20010827 |
| Erweiterung TG Positionen | '37 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | IVECO |
| 04 Typ | 29L9V Daily |
| 05 Typ; Variante/Version | 29L9 |
| 06 Vorziffer | ZCFC296..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 3264 |
| 10 Hersteller | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links oben auf Frontblech |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Blatt-/h=Blatt-/Luftfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,78-5,88 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 150 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | 8140.63 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2800 |
| 28 Leistung kW | 63 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 179 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/500341562 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/500329489 |
| 34 Motorkennzeichen | 8140.63 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts, vorn seitl. am Block |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Kabine und Motor |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsblenden beidseits in den Rad- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | kasten sowie beidseits vom Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-5 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5077 |
| 40 Länge bis | 5510 |
| 41 Breite von | 1996 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2260 |
| 42 Höhe bis | 2635 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1079 |
| 43 Überhang hinten bis | 1512 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1724 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1690 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1900 |
| 52 Leergewicht bis | 2400 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3300 |
| 54 Achsgarantie v von | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1600 |
| 54 Achsgarantie h von | 1880 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2060 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 2000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.639 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 250 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/70R15 109P 6x15 |
| 70 Reifen Felgen | 225/70R15 112P 6x15 |
| 71 Reifen Felgen | 205/70R15 106P 6x15 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z3 | 42) Normaldach= 2260mm / Hochdach= 2635mm |
| Bemerkungen Z5 | 55) je 50 kg pro Originalabstützpunkt |
| Bemerkungen Z7 | 75) Referenzmessung, Austritt ab= 89dB/A, ar= 92dB/A, amu= 91dB/A, aal= 83dB/A, aar= 82dB/A |