



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA303
Typengenehmigung erteilt	20000106
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	340E35H
05 Typ; Variante/Version	340E35H; zus. Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	WJMJ3JPS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4020
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Blattfederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 3+4
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	2,93-6,59



18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,93-6,59
18 Getriebe 3	m13
18 iA 3	2,93-6,59
18 Getriebe 4	m16
18 iA 4	2,93-6,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A3+A4/A1+A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1-A4= Trommeln, ALB auf A3+A4+A1+A2;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS; Druck p2= 7,3-7,9 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A3+A4
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F2BE0681A*A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7790
28 Leistung kW	259
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	1280
29 Md. max n	1080
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F2BE0681A*A
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmat. belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblenden beids. vom Motor an Kabine
35 Geräuschkämpfung Z4	a) zusätzlich Absorptionskapsel hinter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	1875
45 Abstand Achse 2-3 von	2325



45 Abstand Achse 2-3 bis	4320
46 Abstand Achse 3-4 von	1380
46 Abstand Achse 3-4 bis	1400
47 Spur Achse 1 von	1981
47 Spur Achse 1 bis	2152
48 Spur Achse 2 von	1981
48 Spur Achse 2 bis	2152
49 Spur Achse 3 von	1806
49 Spur Achse 3 bis	2085
50 Spur Achse 4 von	1806
50 Spur Achse 4 bis	2085
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	28000
53 Garantiegewicht bis	34000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5, 11R22.5, 13R22.5
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 491-608 mm nach ETRTO möglich
71 Reifen Felgen	kleinste - / grösste Felge: 7.50x22.5 / 14.00x22.5
Bemerkungen Z1	08/17) Geländefahrzeug nach VTS Art. 12/3 = je nach Aufbau bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z3	18) Transfergetriebe
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 90 km/h
Bemerkungen Z7	75) Referenzmessung:



Bemerkungen Z8	31) Schalldämpfer: Austritt: / a) Normal- / b) Geländefahrzeuge:		
Bemerkungen Z9	ww. 1/41020596 ab	90 dB/A /	90 dB/A
Bemerkungen Z10	41020599 amh	90 /	90
Bemerkungen Z11	41210865 ac	86 /	85
Bemerkungen Z13	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen		
Bemerkungen Z15	44) orig. ww.= 2325/2375/2700/2875/3145/3325/3520/3700/3775/3945/4320 mm; der Importeur ist ermächtigt		
Bemerkungen Z16	Achsabstandänderungen innerhalb 2325-4320 mm (Achse 2-3) vorzunehmen		
Bemerkungen Z18	48) E= 2017-2085 mm; ZW= 1806-1837 mm		
Bemerkungen Z20	54) A1+A2= 6500-8500 kg; A3+A4= 8000-11000 kg		
Bemerkungen Z22	66) max. 100000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich		
Bemerkungen Z24	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren		