



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA399
Typengenehmigung erteilt	20010828
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20020313
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	410E44H Cursor 13
05 Typ; Variante/Version	410E44H zus.Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	WJM4CSS0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4020
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Blattfederung, vorne zus. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H A3+A4
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	2,93-6,59
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,93-6,59
18 Getriebe 3	m13
18 iA 3	2,93-6,59
18 Getriebe 4	m16
18 iA 4	2,93-6,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A3+A4/A1+A2, A1+A2=
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben oder Trommeln, A3+A4=Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EPB; Druck p2= 10,50-10,70 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2+A3 oder
21 Hilfsbremse Z2	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F3BE0681C*B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12900
28 Leistung kW	324.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2100.0



29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F3BE0681C*B???
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt; Absorptionsblenden beidseitig in
35 Geräuschdämpfung Z3	den Radkasten an Kabine / a) zusätzlich
35 Geräuschdämpfung Z4	Absorptionskapsel hinter Motor über Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	1875
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	2375
45 Abstand Achse 2-3 bis	3945
46 Abstand Achse 3-4 von	1380
46 Abstand Achse 3-4 bis	1395
47 Spur Achse 1 von	1981
47 Spur Achse 1 bis	2162
48 Spur Achse 2 von	1981
48 Spur Achse 2 bis	2162
49 Spur Achse 3 von	1827
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	1827
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	29000
53 Garantiegewicht bis	41000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	85000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5, 425/65R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5, 10.00R20, 12.00R20
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 507-545mm ETRTO / Felgen: 7.50x22.5, 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5,
71 Reifen Felgen	14.00x22.5, 8.0-20, 8.5-20 weitere den entspr.Reifen zugeordneten n. ETRTO



Bemerkungen Z1	18) EuroTronic= autom. Schaltmodus oder Handschaltung
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	31) 1/ww. 4121 4000 Austritt ab (a/b) 84/84 dB/A
Bemerkungen Z6	4121 4001 Austritt amu (a/b) 89/90
Bemerkungen Z7	4121 4002 Austritt ac (a/b) 79/83
Bemerkungen Z9	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z11	45) orig.= 2375/2875/3145/3945mm; der Importeur ist ermächtigt, Änderungen innerhalb 2375-3945mm vorzunehmen
Bemerkungen Z13	54) A1=9000kg; A2=9000kg; A3= 9000-14600kg; A4= 9000-14600kg
Bemerkungen Z15	66) >85000-130000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers
Bemerkungen Z17	75) a) = Normalfahrzeug; b) = Geländefahrzeug
Bemerkungen Z19	07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren