



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IA423  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010926  |
| gültig für Importdatum bis | 20060930  |
| Erweiterung TG vom:        | 20050418  |
| Erweiterung TG Positionen  | '02   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 110   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Sattelschlepper/Fahrgest.                         |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 50C13 Daily                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 50C13      Motor: 8140.43S                        |
| 06 Vorziffer               | ZCFC509.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 3264  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links oben                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Drehstab- /h= Blatt- oder Luftf.; Stossd.      |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 2,90-4,50  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 85   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 170  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H                       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR,                           |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | a.W. ABS mit EBV   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                                  |
| 23 Dauerbremse                        | a.W. Retarder  |
| 25 Motor Marke                        | SOFIM  |
| 25 Motor Typ                          | 8140.43S   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2800   |
| 28 Leistung kW                        | 92.0   |
| 28 Leistung n                         | 3600   |
| 29 Md. max Nm                         | 290.0  |
| 29 Md. max n                          | 1800   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | a)= 1/500329483  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | b)= 1/504032564 oder 504041821                           |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | Austritt = siehe Bemerkungen                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 8140.43S*????  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer      rechts, vorn seitlich am Motorblock |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionskapsel unter Kabine und Motor |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseits in den Rad- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | kasten sowie beidseits vom Getriebe      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | 2-4                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3450                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4750                                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1696                                     |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1541 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1900 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2600 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 3500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 8700  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 250   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/75R16 107/105P; 5x16  |
| 70 Reifen Felgen                    | 6.50R16 108/107P; 5.00x16   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) je nach Ausführung, zusätzliche Stellen vor- und hinter '50C13' möglich                             |
| Bemerkungen Z3                      | 33/75) a)= Austritt ab= 85dB/A, ar= 85dB/A, amu= 90dB/A, aar/aal= 80dB/A                                |
| Bemerkungen Z4                      | b)= 85dB/A, 87dB/A, 84dB/A, 81dB/A  |
| Bemerkungen Z6                      | 34) ???? = Varianten 3580-3589, 3800-3899, 4300-4499  |
| Bemerkungen Z8                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z10                     | 44) orig.= 3450/3750/4350/4750mm; der Importeur ist vom Hersteller ermächtigt,                          |
| Bemerkungen Z11                     | Achsabstandänderungen im Bereich von 3000-4750mm vorzunehmen  |
| Bemerkungen Z13                     | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |



**Typenscheinschweiz.ch**