



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA460
Typengenehmigung erteilt	20020425
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20020604
Erweiterung TG Positionen	'04/05/20/53/54
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	190E27H Cursor 8
05 Typ; Variante/Version	190E27H Motor: F2BE0681F
06 Vorziffer	WJMA1VM8.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4020
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	2,93-6,59
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,93-6,43
18 Getriebe 3	m13
18 iA 3	2,80-6,59
18 Getriebe 4	m16
18 iA 4	2,93-6,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1 Scheiben oder
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, A2 Trommeln, ALB auf A2+A1;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV; Druck p2= 10,8 - 11,2 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F2BE0681F
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7790
28 Leistung kW	200.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	1150.0
29 Md. max n	1000



31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen	
34 Motorkennzeichen	F2BE0681F*B???	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	links, hinten seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial	
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Absorptionsblenden beidseitig in	
35 Geräuschkämpfung Z3	den Radkasten an Kabine. Absorptionskapsel	
35 Geräuschkämpfung Z4	hinter Motor über Rahmen	
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3800	



44 Abstand Achse 1-2 bis	5100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2040
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1827
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	14000
53 Garantiegewicht bis	21500
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	10000
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	13000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/60R22.5 295/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5 12R22.5
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 491-608mm (ETRTO) möglich
71 Reifen Felgen	Felgen: 8.25x22.5 9.00x22.5 weitere den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich



Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	31/75) HS: ww. 1/41020590 oder 41020591 Austritt ab 89 dB(A)
Bemerkungen Z6	41020593 oder 41020594 amu 90
Bemerkungen Z7	41020593 oder 41020594 ac 79
Bemerkungen Z8	41210865 ac 83
Bemerkungen Z10	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z12	44) orig.= 3800/4200/4500/5100mm; der Importeur ist vom Hersteller ermächtigt,
Bemerkungen Z13	Achsabstandänderungen innerhalb 3800-5100mm vorzunehmen
Bemerkungen Z15	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren