



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA466
Typengenehmigung erteilt	20020425
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20030108
Erweiterung TG Positionen	'20/54/66
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	380E48W Cursor 13
05 Typ; Variante/Version	380E48W zus.Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	WJMF3TUS0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4020
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blattfederung; h= ww. Luft; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	2,93-6,59
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,93-6,59
18 Getriebe 3	m13
18 iA 3	2,93-6,59
18 Getriebe 4	m16
18 iA 4	2,93-6,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	oder Trommeln, A2+A3 Trommeln; ABS mit
20 Betriebsbremse Z3	EPB; Druck p2= 10,30-10,70 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2+A3 oder
21 Hilfsbremse Z2	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F3BE0681E*B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12900
28 Leistung kW	353
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2200



29 Md. max n	1000	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen	
34 Motorkennzeichen	F3BE0681E*B???	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	links, hinten seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial	
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt; Absorptionsblenden beidseitig in	
35 Geräuschdämpfung Z3	den Radkasten an Kabine; / a) zusätzlich	
35 Geräuschdämpfung Z4	Absorptionskapsel hinter Motor über Rahmen	
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	



44 Abstand Achse 1-2 von	3500
44 Abstand Achse 1-2 bis	3820
45 Abstand Achse 2-3 von	1390
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1981
47 Spur Achse 1 bis	2162
48 Spur Achse 2 von	1728
48 Spur Achse 2 bis	1837
49 Spur Achse 3 von	1728
49 Spur Achse 3 bis	1837
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	23000
53 Garantiegewicht bis	38000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5 315/80R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5 11R22.5
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 507-594mm nach ETRTO / Felgen: 7.50x22.5 8.25x22.5
71 Reifen Felgen	9.00x22.5 11.25x22.5 14.00x22.5 weitere den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO



<b>Bemerkungen Z1</b>	08) Geländefahrzeug nach VTS Art.12/3 = je nach Aufbau bei der Einzelabnahme festlegen
<b>Bemerkungen Z3</b>	18) EuroTronic= autom. Schaltmodus oder Handschaltung
<b>Bemerkungen Z5</b>	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
<b>Bemerkungen Z7</b>	31) 1/ww. 4121 3998 Austritt ab (a/b) 88/89 dB/A
<b>Bemerkungen Z8</b>	4121 3999 amu (a/b) 92/93
<b>Bemerkungen Z9</b>	4121 3999 ac (a/b) 78/83
<b>Bemerkungen Z10</b>	4121 4002 ac (a/b) 79/84
<b>Bemerkungen Z11</b>	4121 0865 ac (-/b) --/84
<b>Bemerkungen Z13</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z15</b>	44) orig.= 3500/3820; der Importeur ist ermächtigt, Änderungen innerhalb 3200-3820mm vorzunehmen
<b>Bemerkungen Z17</b>	54) A1= 8000-9000kg; A2= 10500-16000kg; A3= 10500-16000kg
<b>Bemerkungen Z19</b>	66) 73000-85000kg; >85000-130000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers
<b>Bemerkungen Z21</b>	75) a)= Normalfahrzeug; b)= Geländefahrzeug
<b>Bemerkungen Z23</b>	07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren