



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA478
Typengenehmigung erteilt	20020502
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	440S54T Stralis
05 Typ; Variante/Version	440S54T zus.Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	WJMM1VV.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4020
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m?
18 iA 1	2,64-6,59



18 Getriebe 2	m?a
18 iA 2	2,64-6,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum.-mech.-elektr., Kreise A2/A1
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben; ABS mit EBV; Druck
20 Betriebsbremse Z3	p2= 10,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse oder
21 Hilfsbremse Z2	Federspeicher, auf A2
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F3BE0681A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12900
28 Leistung kW	397.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2350.0
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. a) 41213758, 41214215 Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 41214218 Austritt amu
33 Schalldämpfer 3 Bez	c) 41214212 Austritt ar



34 Motorkennzeichen	F3BE0681A*B		
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	links, seitlich	hinten am Motorblock
Anbringungsort			
35 Geräuschkämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial be-		
35 Geräuschkämpfung Z2	legt Absorptionsblenden beidseitig vom		
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor sowie hinter Kabine über Rahmen		
37 Anzahl Plätze Total von	1		
37 Anzahl Plätze Total bis	3		
37 Anzahl Plätze vorne von	1		
37 Anzahl Plätze vorne bis	3		
38 Anzahl Türen	2		
39 Rückspiegel	links+rechts		
40 Länge von	0		
40 Länge bis	0		
41 Breite von	0		
41 Breite bis	0		
42 Höhe von	0		
42 Höhe bis	0		
43 Überhang vorne von	0		
43 Überhang vorne bis	0		
43 Überhang hinten von	0		
43 Überhang hinten bis	0		
44 Abstand Achse 1-2 von	3650		
44 Abstand Achse 1-2 bis	3800		
45 Abstand Achse 2-3 von	0		
45 Abstand Achse 2-3 bis	0		



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2040
47 Spur Achse 1 bis	2152
48 Spur Achse 2 von	1805
48 Spur Achse 2 bis	1861
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	14000
53 Garantiegewicht bis	20500
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	9000
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	14000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12R22.5 295/60R22.5 295/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5
70 Reifen Felgen	13R22.5 315/80R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 430-560mm ETRTO
71 Reifen Felgen	9x22.5 8.25x22.5 11.75x22.5 14.0x22.5 Felgen: weitere den entspr. Reifen zugeordneten n. ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m?= ww. m8, m9, m12, m13, m16 / m?a= ww. m12a, m16a EuroTronicgetriebe= automatisierte Kupplung
Bemerkungen Z2	ohne Kupplungspedal; Handschaltmodus anwählbar
Bemerkungen Z4	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z6	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen



**Bemerkungen Z8**

44) orig. 3650/3800mm; der Importeur ist ermächtigt, Achsabstandänderungen innerhalb 3500-3900mm vorzunehmen

---

**Bemerkungen Z10**

66) >44000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers möglich

---

**Bemerkungen Z12**

07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---