



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA497
Typengenehmigung erteilt	20021107
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20060607
Erweiterung TG Positionen	'44
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	IVECO
04 Typ	35?12 Daily
05 Typ; Variante/Version	35S12, 35C12 Motor: F1AE0481B
06 Vorziffer	ZCFC358.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben am Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Blatt- oder Torsionstabfederung h = Bem.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,90-5,60
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	2,90-4,20
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X oder V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse oder
21 Hilfsbremse Z2	wie Feststellbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1AE0481B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2286
28 Leistung kW	85.3
28 Leistung n	3900
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 500329483, 504032564, 504041821



32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt = siehe Bemerkungen	
34 Motorkennzeichen	F1AE0481B*?	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	links, hinten seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial	
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Absorptionsblenden beidseitig vom	
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor an Kabine. Absorptionswanne unter	
35 Geräuschkämpfung Z4	Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2-4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3000	
44 Abstand Achse 1-2 bis	4100	



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1696
47 Spur Achse 1 bis	1724
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	1690
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	1900
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	2600
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/70R15 112P; 6x15 / 195/75R16 107/102P; 5 - 6x16
70 Reifen Felgen	185/75R16 104/102P; 5 - 6x16 / 6.50R16; 108/107P; 4.5 - 5.5x16
71 Reifen Felgen	195/65R16 104/102P; 5 - 6x16
Bemerkungen Z1	05) je nach Ausführung, zusätzliche Stellen vor- und hinter '35S12 bzw. 35C12' möglich
Bemerkungen Z3	15) h= Blatt- oder Luftfederung; v+h= Stossdämpfer



Bemerkungen Z5	34) ? = Varianten A, B
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z9	44) orig.=3000/3450/3750/4100mm; der Importeur ist vom Hersteller ermächtigt,
Bemerkungen Z10	Achsabstandsänderungen innerhalb 3000-4100mm vorzunehmen
Bemerkungen Z12	75) Referenzmessung: Austritt am= 85dB/A, ab= 86dB/A, ar= 87dB/A, abh= 84dB/A, arh= 84dB/A
Bemerkungen Z14	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Zuordnung
Bemerkungen Z17	05) 35S12 / 35C12
Bemerkungen Z18	14) Einfach Bereifung / Zwillingbereifung
Bemerkungen Z19	20) Kreise-X / Kreise-V/H
Bemerkungen Z20	22) Scheiben / Trommeln in Bremsscheiben integriert
Bemerkungen Z21	48) 1690mm / 1540mm
Bemerkungen Z22	54) A1= 1650kg A2= 2240kg / A1= 1800kg (Blatt-) 1900kg (Drehstabfederung) A2= 2600kg
Bemerkungen Z23	59) 2800kg / 3500kg
Bemerkungen Z24	67) 100kg / 120kg