



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA507
Typengenehmigung erteilt	20030430
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20050216
Erweiterung TG Positionen	'21/22/68/73
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	340E48W Cursor 13
05 Typ; Variante/Version	340E48W zus.Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	WJMJ3JUS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4020
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	v= Blatt- h= Blatt-/Luftfedern; v= Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	2,93-6,59
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,93-6,59
18 Getriebe 3	m13
18 iA 3	2,93-6,59
18 Getriebe 4	m16
18 iA 4	2,93-6,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A3+A4/A1+A2, A1+A2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	oder Trommeln, A3+A4 Trommeln, ABS mit EPB
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 10,3-10,7 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A3+A4 oder
21 Hilfsbremse Z2	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A3+A4
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F3BE0681E
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12900
28 Leistung kW	353.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2100.0



29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/41214000 od. IV60.04 Austritt ab 84 dB/A
32 Schalldämpfer 2 Bez	41214001 od. IV61.06/C amu 89
33 Schalldämpfer 3 Bez	41214002 od. IV62.07 ac 79
34 Motorkennzeichen	F3BE0681E*B???
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitr.am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt; Absorptionsblenden beidseitig in
35 Geräuschkämpfung Z3	den Radkasten an Kabine. a) zusätzlich
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionskapsel hinter Motor über Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0



43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1875
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	2375
45 Abstand Achse 2-3 bis	3945
46 Abstand Achse 3-4 von	1380
46 Abstand Achse 3-4 bis	1400
47 Spur Achse 1 von	1982
47 Spur Achse 1 bis	2162
48 Spur Achse 2 von	1982
48 Spur Achse 2 bis	2162
49 Spur Achse 3 von	1827
49 Spur Achse 3 bis	2162
50 Spur Achse 4 von	1827
50 Spur Achse 4 bis	2162
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	29000
53 Garantiegewicht bis	34000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	70000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.7
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	1000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 13R22.5, 10.00R20, 12.00R20, 385/80R20,
70 Reifen Felgen	385/65R22.5, 425/65R22.5, 12R22.5, Reifen: weitere im Abrollradiusbereich 491-608mm nach ETRTO



<b>71 Reifen Felgen</b>	Felgen: 7.50x22.5, 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 14.00x22.5, 8.0-20, 8.5-20, 10.0W-20
<b>Bemerkungen Z1</b>	08/17) Geländefahrzeug nach VTS Art.12/3 = je nach Aufbau bei der Einzelabnahme festlegen
<b>Bemerkungen Z3</b>	18) Transfer ww. 1.00/1.60, 0.95/1.62, 0.89/1.536;
<b>Bemerkungen Z4</b>	EuroTronic-Getriebe= autom. Schaltmodus oder Handschaltung
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
<b>Bemerkungen Z8</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z10</b>	45) orig. ww. 2375/3145/3325 der Importeur ist vom Hersteller ermächtigt,
<b>Bemerkungen Z11</b>	Abstandsänderungen innerhalb 2375-3945mm vorzunehmen
<b>Bemerkungen Z13</b>	54) A1+A2= 8000-9000kg; A3+A4= 9000-13000kg
<b>Bemerkungen Z15</b>	66) 70000-130000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers
<b>Bemerkungen Z17</b>	71) weitere den entsprechenden Reifen zugeordnete nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z19</b>	75) a) = Normalfahrzeug; b) = Geländefahrzeug
<b>Bemerkungen Z21</b>	07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren