



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA519
Typengenehmigung erteilt	20031216
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20090414
Erweiterung TG Positionen	'18/31-33/35/Bem./rem.
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	180E27 W Cursor
05 Typ; Variante/Version	180E27W zus.Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	WJMB1T.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4020
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	G
18 Getriebe 1	m?



18 iA 1	2,93-6,59	
18 Getriebe 2	m?a	
18 iA 2	2,93-6,59	
19 Fahrzeug Vmax mech von	90	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Druckluft, Kreise-A1/A2, A1 Scheiben ww.	
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, A2 Trommeln, ABS mit EBV;	
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,0 bar	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2	
23 Dauerbremse	Staudruck	
25 Motor Marke	IVECO	
25 Motor Typ	F2BE0681F	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	7790	
28 Leistung kW	200	
28 Leistung n	2400	
29 Md. max Nm	1115	
29 Md. max n	1000	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 41020590, 41020591	Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	41020593, 41020594	amu
33 Schalldämpfer 3 Bez	41020593, 41020594, 41210865	ac



34 Motorkennzeichen	F2BE0681F*B	
34 Motorkennzeichen	links, hinten	seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions-	
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt, Absorptionsblenden beid-	
35 Geräuschkämpfung Z3	seitig vom Motor in den Radkasten an Kabine	
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3800	
44 Abstand Achse 1-2 bis	4500	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1990
47 Spur Achse 1 bis	2152
48 Spur Achse 2 von	1805
48 Spur Achse 2 bis	1861
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	20500
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	9500
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	13000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.7
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	1000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5, 12R22.5, 13R22.5 / min. Load-Index: v= 150, h= 137
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 507-594 mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	Felgen: 22.5x8.25, 22.5x9.0, 22.5x11.75 weitere den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m?= ww. m9, m12, m16 / m?a= ww. m12a, m16a (EuroTronic-Getriebe)
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen



<b>Bemerkungen Z7</b>	44) der Importeur ist ermächtigt, Achsabstandsänderungen innerhalb 3500-3900 mm vorzunehmen
<b>Bemerkungen Z9</b>	66) >40000 kg nur mit besonderen Auflagen des Herstellers
<b>Bemerkungen Z11</b>	07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z13</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z14</b>	08) kein Geländefahrzeug / Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3); bei der Einzelabnahme festlegen
<b>Bemerkungen Z15</b>	31) Austritt ab= 87, amu= 90, ac= 83 dB(A) / Austritt ab= 89, amu= 91, ac= 83 dB(A)
<b>Bemerkungen Z16</b>	75) Zuordnung a (Code GABU) / Zuordnung b (Code GABV)