



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA532
Typengenehmigung erteilt	20041021
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20060111
Erweiterung TG Positionen	'18/40/42/44/52
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	IVECO
04 Typ	35?17 Daily
05 Typ; Variante/Version	35S17 / 35C17
06 Vorziffer	ZCF.35.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,70-5,10
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	2,70-5,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X oder
20 Betriebsbremse Z2	A1/A2, Scheiben/Scheiben; ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE0481B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	122
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	380
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 500329483, 504080112,
32 Schalldämpfer 2 Bez	504032564, 504041821
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt amu/ab/ar/aa
34 Motorkennzeichen	F1CE0481B*A????



34 Motorkennzeichen vor Motornummer links hinten seitlich am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Kabinenunterboden mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt. Absorptionsblenden

35 Geräuschkämpfung Z3 beidseitig in den Radkasten

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 6

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-5

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5077

40 Länge bis 7012

41 Breite von 1996

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2235

42 Höhe bis 2955

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1699

43 Überhang hinten bis 2064

44 Abstand Achse 1-2 von 3000

44 Abstand Achse 1-2 bis 3950

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1696
47 Spur Achse 1 bis	1724
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	1690
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2010
52 Leergewicht bis	2490
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	1900
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	2600
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/75R16 104/102Q; 5.0-6.0x16 / 225/70R15C 112R; 6x15 = für Ausführung 35S?? (v+h= mit Einfachbereifung)
70 Reifen Felgen	195/75R16 107/105Q; 5.0-6.0x16
71 Reifen Felgen	195/65R16 104/102Q; 5.0-6.0x16
Bemerkungen Z1	05) 35S17= Einfachbereifung; 35C17= Zwillingsbereifung
Bemerkungen Z3	07) zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich
Bemerkungen Z5	15) v= Blatt-/ oder Drehstabfederung; Stossdämpfer
Bemerkungen Z6	h= Blatt-/ oder Luftfederung; Stossdämpfer
Bemerkungen Z8	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen



Bemerkungen Z10	55) 25kg pro Abstützpunkt; Dachlast nur zulässig für niedriges und mittelhohes Dach
Bemerkungen Z12	57/59) 35S17: 2800kg
Bemerkungen Z13	3500kg = nur mit Bestätigung der IVECO (SCHWEIZ) AG
Bemerkungen Z14	35C17: 3500kg
Bemerkungen Z16	67) Einfachbereifung= 100kg; Zwillingsbereifung= 120kg
Bemerkungen Z18	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 320 - 360mm nach ETRTO
Bemerkungen Z19	Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z21	75) Austritt amu/ab/ar= 83dB/A; aa= 81dB/A