



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

IVECO 50C17 Daily

Typengenehmigungs-Nr.: 31A540

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	31A540
Typengenehmigung erteilt	20041102
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20050322
Erweiterung TG Positionen	'34
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
10 EFKO-Code	3264

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	IVECO
04 Typ	50C17 Daily
05 Typ; Variante/Version	50C17 zus. Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	ZCF.50.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE0481B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	122



28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	380
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 500329483, 504080112,
32 Schalldämpfer 2 Bez	504032564, 504041821
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt amu/ab/ar/aa
34 Motorkennzeichen	F1CE0481B*A????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links hinten seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden sowie Radkasten
35 Geräuschkämpfung Z2	vorn mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-/ h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,70-5,10
18 Getriebe 2	m6s
18 iA 2	2,70-5,10

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR; a.W. ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 5928

40 Länge bis 7765

41 Breite von 2130

41 Breite bis 2350

42 Höhe von 2190

42 Höhe bis 2285

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1260

43 Überhang hinten bis 2350

44 Abstand Achse 1-2 von 3450

44 Abstand Achse 1-2 bis 4750

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1696

47 Spur Achse 1 bis 1724

48 Spur Achse 2 von 1541

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1935

52 Leergewicht bis 2525

53 Garantiegewicht von 5200

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1900

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 3700

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 3500

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 3500

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 250

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/75R16 107/105Q, 5.0-6.0x16

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw

Bemerkungen Z2 Radmutterenden über die Felge ragen

Bemerkungen Z4 44) orig. 3450/3750/4350/4750mm; der Importeur ist vom Hersteller er-

Bemerkungen Z5 mächtigt, Achsabstandänderungen innerhalb 3000-4750mm vorzunehmen

Bemerkungen Z7 68) Reifen : Varianten im Abrollradiusbereich 320 - 360mm nach ETRTO

Bemerkungen Z8 Felgen : weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO

Bemerkungen Z10 75) Austritt amu/ab/ar = 83 dB/A; aa = 81 dB/A

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 3IA540

Marke IVECO

Typ 50C17 Daily

Leergewicht_von 1935

Leergewicht_bis 2525

Garantiegewicht_von 5200

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m6

iAchse '2.70-5.10

Vmax_von 160

Vmax_bis 0

Motormarke IVECO

Motortyp F1CE0481B



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	2998
Leistung	122
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	380
Drehmoment_bei_n_min	1250
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	ACDA
Emissionscode	E03
ET-CO	910
ET-THC	140
ET-NMHC	0
ET-NOx	4740
ET-THC+NOx	0
ET-PM	87
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20041102
GeräuschCode	GABS
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	83
Standgeräusch_bei_n/min	2625
Bemerkung	y