



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA547
Typengenehmigung erteilt	20050502
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	340T44 Trakker
05 Typ; Variante/Version	340T44 zus.Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	WJMJ3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	v= Blatt- h= Blatt-/Luftfederung; v= Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 3+4
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	2,93-6,59



18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,93-6,59
18 Getriebe 3	m13
18 iA 3	2,93-6,59
18 Getriebe 4	m16
18 iA 4	2,93-6,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A3+A4/A1+A2, A1+A2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	oder Trommeln, A3+A4 Trommeln, ABS mit EPB
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 10,5-10,7 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse oder
21 Hilfsbremse Z2	Federspeicher, auf A3+A4
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A3+A4
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F3BE0681C
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12880
28 Leistung kW	324.0
28 Leistung n	1450
29 Md. max Nm	2100.0
29 Md. max n	1000



31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/41214000 oder IV60.04	Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	41214001 oder IV61.06/C	amu
33 Schalldämpfer 3 Bez	41214002 oder IV62.07	ac
34 Motorkennzeichen	F3BE0681C*B???	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitl.am Motorblock	
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial	
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt; Absorptionsblenden beidseitig in	
35 Geräuschkämpfung Z3	den Radkasten an Kabine. a) zusätzlich	
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionskapsel hinter Motor über Rahmen	
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1875
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	2375
45 Abstand Achse 2-3 bis	3945
46 Abstand Achse 3-4 von	1380
46 Abstand Achse 3-4 bis	1400
47 Spur Achse 1 von	1981
47 Spur Achse 1 bis	2162
48 Spur Achse 2 von	1981
48 Spur Achse 2 bis	2162
49 Spur Achse 3 von	1827
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	1827
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	28000
53 Garantiegewicht bis	32000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5, 14.00R20
70 Reifen Felgen	385/65R22.5, 425/65R22.5
71 Reifen Felgen	Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 14.00x22.5, v=ww. 10.00W-20
Bemerkungen Z1	08) b) Geländefahrzeug nach VTS Art.12/3 = je nach Aufbau bei der Einzelabnahme festlegen



<b>Bemerkungen Z3</b>	18) EuroTronic-Getriebe = autom. Schaltmodus oder Handschaltung
<b>Bemerkungen Z5</b>	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
<b>Bemerkungen Z7</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z9</b>	54) A1+A2= 7100-9000kg; A3+A4= 9000-10500kg
<b>Bemerkungen Z11</b>	66) >44000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers möglich
<b>Bemerkungen Z13</b>	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 491 - 608 mm nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z14</b>	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z16</b>	75) a) GABU = Normalfahrzeug; b) GABV = Geländefahrzeug
<b>Bemerkungen Z18</b>	Referenzmessung a) Austritt ab/amu/ac 84/89/79 dB/A
<b>Bemerkungen Z19</b>	b) Austritt ab/amu/ac 85/90/83 dB/A
<b>Bemerkungen Z21</b>	07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren