



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA557
Typengenehmigung erteilt	20050519
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	380T38 Trakker
05 Typ; Variante/Version	380T38 zus.Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	WJME3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v= Blatt- h= Blatt-/Luftfederung; v= Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 2+3
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	2,93-6,59



18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,93-6,59
18 Getriebe 3	m13
18 iA 3	2,93-6,59
18 Getriebe 4	m16
18 iA 4	2,93-6,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A2+A3/A1, A1 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	oder Trommeln, A2+A3 Trommeln, ABS
20 Betriebsbremse Z3	mit EPB Druck p2= 10,5-10,7 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse oder
21 Hilfsbremse Z2	Federspeicher, auf A2+A3
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F3BE0681G
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12880
28 Leistung kW	279.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1800.0
29 Md. max n	1000



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F3BE0681G*B???
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seidl.am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt; Absorptionsblenden beidseitig in
35 Geräuschkämpfung Z3	den Radkasten an Kabine. Absorptionskapsel
35 Geräuschkämpfung Z4	hinten Kabine über Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200



44 Abstand Achse 1-2 bis	4800
45 Abstand Achse 2-3 von	1380
45 Abstand Achse 2-3 bis	1395
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1981
47 Spur Achse 1 bis	2162
48 Spur Achse 2 von	1827
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	1827
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	25000
53 Garantiegewicht bis	27000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	315/80R22.5, 385/65R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5,
70 Reifen Felgen	425/65R22.5,
71 Reifen Felgen	Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 14.00x22.5,
Bemerkungen Z1	08) b) Geländefahrzeug nach VTS Art.12/3 = je nach Aufbau bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z2	18) EuroTronic-Getriebe = autom. Schaltmodus oder Handschaltung



Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung			
Bemerkungen Z5	31) ww. Schalldämpfervarianten mit entspr. Referenzmessung			
Bemerkungen Z6	a) 1/41213998 Austritt ab 87 dB/A / b) 1/41213998 Austritt ab 90 dB/A			
Bemerkungen Z7	41213999	amu 92	41213999	amu 94
Bemerkungen Z8	41213999	ac 78	41213999	ac 83
Bemerkungen Z9	41214002	ac 79	41214002	ac 84
Bemerkungen Z10	41210865		ac 84	
Bemerkungen Z12	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen			
Bemerkungen Z13	44) orig. A1-A2= 3200/3500/3820/4200/4500/4800mm; der Importeur ist vom Hersteller ermächtigt,			
Bemerkungen Z14	Achsabstandänderungen innerhalb 3200-5100mm vorzunehmen			
Bemerkungen Z16	54) A1= 7100-8500kg; A2+A3= 9000-13000kg			
Bemerkungen Z17	66) >44000kg bis 130000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers möglich			
Bemerkungen Z19	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 491 - 608 mm nach ETRTO			
Bemerkungen Z20	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO			
Bemerkungen Z22	75) a) GABU = Normalfahrzeug; b) GABV = Geländefahrzeug			
Bemerkungen Z24	07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren			