



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA576
Typengenehmigung erteilt	20050921
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	IVECO
04 Typ	190T27 Trakker
05 Typ; Variante/Version	190T27 zus.Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	WJMA1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Blatt-/h= Blatt- od. Luftfederung; Stossd
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	2,64-6,59



18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,64-6,59
18 Getriebe 3	m13
18 iA 3	2,64-6,59
18 Getriebe 4	m16
18 iA 4	2,64-6,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, Kreise-A1/A2, A1 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	oder Trommeln, A2 Trommeln; ABS mit EPB
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 10,3-10,7 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F2BE0681F
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7790
28 Leistung kW	200.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	1115.0
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F2BE0681F*B???
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer,links seitl.am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt. Absorptionsblenden beidseitig in
35 Geräuschdämpfung Z3	den Radkasten an Kabine.Absorptionskapsel
35 Geräuschdämpfung Z4	hinter Motor über Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	4500



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1981
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1827
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	20500
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	8500
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	13000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5, 14.00R20
70 Reifen Felgen	385/65R22.5, 425/65R22.5
71 Reifen Felgen	Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 14.00x22.5, v=ww. 10.00W-20
Bemerkungen Z1	18) EuroTronic-Getriebe = autom. Schaltmodus oder Handschaltung
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	31/ ww. Schalldämpfervarianten mit entspr. Referenzmessung
Bemerkungen Z6	1/41020590, 41020591 Austritt ab 89 dB/A



Bemerkungen Z7	41020593, 41020594	amu 90
Bemerkungen Z8	41020593, 41020594	ac 79
Bemerkungen Z9	41210865	ac 83
Bemerkungen Z11	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen	
Bemerkungen Z13	66) >44000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers möglich	
Bemerkungen Z15	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 491 - 608 mm nach ETRTO	
Bemerkungen Z16	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO	
Bemerkungen Z18	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	