



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA590
Typengenehmigung erteilt	20051222
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	IVECO
04 Typ	45C17V Daily
05 Typ; Variante/Version	45C17SV zus. Buchstaben/Ziffern möglich
06 Vorziffer	ZCF.45.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-/ h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,70-5,10



19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE0481B*A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	122.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 500329483, 504080112,
32 Schalldämpfer 2 Bez	504032564, 504041821
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt amu/ab/ar/aa
34 Motorkennzeichen	F1CE0481B*A????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer      links hinten seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden sowie Radkasten vorn mit



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5997
40 Länge bis	7012
41 Breite von	1996
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2595
42 Höhe bis	2745
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1699
43 Überhang hinten bis	2064
44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	3950
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1696
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1541



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2235
52 Leergewicht bis	2650
53 Garantiegewicht von	4600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Reifen: 195/75R16 107/105Q; Varianten im Abrollradiusbereich 320 - 360mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 5.0x16; weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) 45C17SV / 45C17SV/P
Bemerkungen Z2	40) 5997 / 7012 / 5997 / 7012
Bemerkungen Z3	42) 2745 / 2595
Bemerkungen Z4	43) 1699 / 2064 / 1699 / 2064
Bemerkungen Z5	44) 3300 / 3950 / 3300 / 3950
Bemerkungen Z7	33/75) Austritt amu/ab/ar = 83 dB/A; aa = 81 dB/A
Bemerkungen Z9	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z11	55) 25 kg pro Abstützpunkt; Dachlast nur zulässig für mittelhohes Dach (h= 2595mm)