



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA679	
Typengenehmigung erteilt	20061003	
gültig für Importdatum bis	20111231	
Erweiterung TG vom:	20100514	
Erweiterung TG Positionen	'33/48/75	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsубart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	IVECO	
04 Typ	35?18 Daily	
05 Typ; Variante/Version	35S18, 35C18	Motor:F1CE0481H
06 Vorziffer	ZCF.35.....	
07 Karosserieform Code	108	
07 Karosserieform	Brücke	
10 EFKO-Code	3264	
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO	
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben am Frontblech	
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	siehe Bemerkungen	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	H	
18 Getriebe 1	m6	



18 iA 1	2,70-5,10
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	2,70-5,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X oder
20 Betriebsbremse Z2	A1/A2, Scheiben/Scheiben; ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE0481H
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 504131265, 504041821, 504163348,



32 Schalldämpfer 2 Bez	504141545	
34 Motorkennzeichen	F1CE0481H*A???	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	links, hinten seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial	
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Absorptionsblenden beidseitig in	
35 Geräuschkämpfung Z3	den Radkasten	
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	2-4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5305	
40 Länge bis	7313	
41 Breite von	2130	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2190	
42 Höhe bis	2300	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1307	
43 Überhang hinten bis	2215	
44 Abstand Achse 1-2 von	3000	
44 Abstand Achse 1-2 bis	4100	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1696
47 Spur Achse 1 bis	1740
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	1704
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1975
52 Leergewicht bis	2675
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	1900
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	2600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.639
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16 107Q, 215/65R16 109Q, 225/65R16 112Q; 6 1/2x16 (v+h für Ausführung Einfachbereifung)
70 Reifen Felgen	185/75R16 104/102Q, 195/75R16 107/105Q; 5x16
71 Reifen Felgen	195/65R16 104/102Q; 5 1/2x16
Bemerkungen Z1	05) 35S18= Einfachbereifung; 35C18= Zwillingsbereifung / zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich
Bemerkungen Z3	07) ww. Kippbrücke (151)
Bemerkungen Z5	15) v= Blatt- oder Drehstabfederung; Stossdämpfer / h= Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer



<b>Bemerkungen Z7</b>	30) 1/ww. 504141531, 504141532, 504141541, 504141542
<b>Bemerkungen Z9</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z10</b>	42) max. 2400mm mit Stangenträger
<b>Bemerkungen Z12</b>	44) orig.= 3000/3450/3750/4100mm; der Importeur ist vom Hersteller ermächtigt,
<b>Bemerkungen Z13</b>	Achsabstandsänderungen innerhalb 3000-4100mm vorzunehmen
<b>Bemerkungen Z15</b>	57) 35S18: 2800kg; 3500kg= nur mit Bestätigung der IVECO (SCHWEIZ) AG / 35C18: 3500kg
<b>Bemerkungen Z17</b>	67) Einfachbereifung= 100kg; Zwillingsbereifung= 120kg
<b>Bemerkungen Z19</b>	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 318-359mm nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z20</b>	Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO