



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IA738  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060922  |
| gültig für Importdatum bis | 20070930  |
| Erweiterung TG vom:        | 20070830  |
| Erweiterung TG Positionen  | '18-22/30-33/35/47/68                             |
| 01 EFKO-Code               | 38  |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                          |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 190T33 Trakker                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | 190T33      EURO 5      ACED                      |
| 06 Vorziffer               | WJMA1.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4020  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts unter Frontgitter                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m9  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 3,40-6,59                               |
| 18 Getriebe 2              | m12                                     |
| 18 iA 2                    | 3,40-6,59                               |
| 18 Getriebe 3              | m16                                     |
| 18 iA 3                    | 3,40-6,59                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1/A2, A1 Scheiben     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | oder Trommeln, A2 Trommeln; ABS mit EBL |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 10,5-10,7 bar                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse oder          |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Federspeicher, auf A2                   |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2, ww. A1+A2        |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, a.W. zus. Retarder           |
| 25 Motor Marke             | IVECO                                   |
| 25 Motor Typ               | F2BE3681B                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 7790                                    |
| 28 Leistung kW             | 243.0                                   |
| 28 Leistung n              | 2400                                    |
| 29 Md. max Nm              | 1400.0                                  |
| 29 Md. max n               | 1080                                    |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 41271085, 41298537, 41299188 ab 88dB/A  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 41272368, 41298541, 41299189 ac 88            |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 41272370, 41298544 ac 85                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | F2BE3681B*M???                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial be- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | legt. Absorptionsblenden beidseitig an Kabine |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                  |
| 40 Länge von                          | 0   |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 0   |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 0   |
| 42 Höhe bis                           | 0   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 0   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3800  |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4500  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1981  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2162  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1827  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 0     |
| 52 Leergewicht bis       | 0     |
| 53 Garantiegewicht von   | 16000 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 19000 |
| 54 Achsgarantie v von    | 7100  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 8500  |
| 54 Achsgarantie h von    | 9000  |
| 54 Achsgarantie h bis    | 13000 |
| 55 Dachlast              | 0     |
| 57 gebremst mech         | 0     |
| 57 gebremst autom        | 0     |
| 58 ungebremst mech       | 0     |
| 58 ungebremst autom      | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5; 315/80R22.5; 11R22.5; 12R22.5;  |
| 70 Reifen Felgen                    | 385/65R22.5; 425/65R22.5; 13R22.5; 14.00R20;   |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5; 9.00x22.5; 11.75x22.5; 14.00x22.5; v= ww. 10.00W-20                         |
| Bemerkungen Z1                      | 05) zus. Buchstaben/Ziffern möglich  |
| Bemerkungen Z3                      | 08) Geländefahrzeug nach VTS Art.12/3 = je nach Aufbau bei der Einzelabnahme festlegen |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 18) EuroTronic-Getriebe = autom. Schaltmodus oder Handschaltung   |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 44) orig.= 3800/4200/4500mm; der TG-Inhaber ist ermächtigt,   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | Achsabstandänderungen innerhalb 3800-4500mm vorzunehmen   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 66) 40000-44000kg   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 507-595mm ETRTO  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | Felgen: weitere den entspr. Reifen zugeordnet nach ETRTO  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |