



# Typenschein Auszug

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IA761                                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20061123                                          |
| gültig für Importdatum bis | 20070930                                          |
| Erweiterung TG vom:        | 20070726                                          |
| Erweiterung TG Positionen  | '18/20/22/35/53/54/66                             |
| 01 EFKO-Code               | 35                                                |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                         |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106                                               |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                                |
| 04 Marke                   | IVECO                                             |
| 04 Typ                     | 380T50 Trakker                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | 380T50      EURO 4      ACEB                      |
| 06 Vorziffer               | WJME3.....                                        |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                                 |
| 10 EFKO-Code               | 3264                                              |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links oben auf Frontblech           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6                                              |
| 15 Federung                | v= Blatt-/h= Blatt-/Luftfederung; v= Stossd.      |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H; Achse 2+3                                      |
| 18 Getriebe 1              | m12                                               |



|                            |                                        |                      |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 18 iA 1                    | 3,40-6,59                              |                      |
| 18 Getriebe 2              | m16                                    |                      |
| 18 iA 2                    | 3,40-6,59                              |                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                     |                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneum., Kreise-A2+A3/A1, A1 Scheiben   |                      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | oder Trommeln, A2+A3 Trommeln, ABS     |                      |
| 20 Betriebsbremse Z3       | mit EPB; Druck p2= 10,5-10,7 bar       |                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse oder         |                      |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Federspeicher, auf A2+A3 oder A1+A2+A3 |                      |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2+A3 oder A1+A2+A3 |                      |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, a.W. zus. Retarder          |                      |
| 25 Motor Marke             | IVECO                                  |                      |
| 25 Motor Typ               | F3BE3681B*P                            |                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                |                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |                      |
| 27 Hubraum                 | 12880                                  |                      |
| 28 Leistung kW             | 368.0                                  |                      |
| 28 Leistung n              | 1900                                   |                      |
| 29 Md. max Nm              | 2300.0                                 |                      |
| 29 Md. max n               | 1000                                   |                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/in HS                                |                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                     |                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 41272365                         | Austritt abh 88 dB/A |



|                            |                                               |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 41272366 horizontal                           | ac 83 dB/A |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 41272369 vertikal                             | ac 83 dB/A |
| 34 Motorkennzeichen        | F3BE3681B*P???                                |            |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, links seidl.am Motorblock    |            |
| Anbringungsort             |                                               |            |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial be- |            |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | legt, Absorptionsblenden beidseitig an Kabine |            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                             |            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3                                             |            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                             |            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                                             |            |
| 38 Anzahl Türen            | 2                                             |            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                  |            |
| 40 Länge von               | 0                                             |            |
| 40 Länge bis               | 0                                             |            |
| 41 Breite von              | 0                                             |            |
| 41 Breite bis              | 0                                             |            |
| 42 Höhe von                | 0                                             |            |
| 42 Höhe bis                | 0                                             |            |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                             |            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                             |            |
| 43 Überhang hinten von     | 0                                             |            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                             |            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200                                          |            |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4800                                          |            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1380                                          |            |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 1395  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1981  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2162  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1827  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von        | 1827  |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 25000 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 33000 |
| 54 Achsgarantie v von      | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie h von      | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0     |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0                                                                                               |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                                                                               |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                                                               |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                                                                             |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                               |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                               |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                               |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                               |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                               |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                               |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                               |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                               |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                               |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                             |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                             |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                               |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                               |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 385/65R22.5, 11R22.5                                                               |
| 70 Reifen Felgen                    | 425/65R22.5, 12R22.5, 13R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 507 - 601 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5 - 14.00x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO        |
| Bemerkungen Z1                      | 05) zus.Buchstaben/Ziffern möglich                                                              |
| Bemerkungen Z3                      | 08) Geländefahrzeug nach VTS Art.12/3 = je nach Aufbau bei der Einzelabnahme festlegen          |
| Bemerkungen Z5                      | 18) EuroTronic-Getriebe = autom. Schaltmodus oder Handschaltung                                 |



|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z7  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung                                                              |
| Bemerkungen Z9  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z11 | a.W. mit Scheinwerferschutzgitter nach 76/756-97/28EWG                                                  |
| Bemerkungen Z13 | 44) orig. A1-A2 = 3200/3500/3820/4200/4500/4800 mm; der TG-Inhaber ist                                  |
| Bemerkungen Z14 | ermächtigt, Achsabstandänderungen innerhalb 3200-5100mm vorzunehmen                                     |
| Bemerkungen Z16 | 54) A1= 7100-9000kg; A2= 9000-13000kg; A3= 9000-13000kg                                                 |
| Bemerkungen Z18 | 66) 40000-44000kg; >44000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers möglich                             |
| Bemerkungen Z20 | 07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                           |