



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA797		
Typengenehmigung erteilt	20061204		
gültig für Importdatum bis	20070930		
Erweiterung TG vom:	20070817		
Erweiterung TG Positionen	'18-20/22/31-33/36/66/75		
01 EFKO-Code	35		
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN		
02 Fahrzeugsbart Code	106		
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell		
03 Fahrzeugklasse	N3		
04 Marke	IVECO		
04 Typ	260S31X Stralis		
05 Typ; Variante/Version	260S31X	EURO 4	ACEB
06 Vorziffer	WJME2.....		
07 Karosserieform Code	0		
10 EFKO-Code	4020		
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO		
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter		
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad		
14 Achsen/Räder	'3/6		
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; a.W. Stossdämpfer		
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe		
17 Achsantrieb	H; Achse 3		
18 Getriebe 1	m9		



18 iA 1	3,08-6,17
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	3,08-6,17
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	3,08-6,17
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	3,08-6,17
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1-A3 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV; Druck p2= 10,5-10,7 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A3, ww. A1+A3
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F2BE3681C*P
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7790
28 Leistung kW	228.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	1300.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	in HS



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 41271085, 41272368, 41299188, 41299189,
32 Schalldämpfer 2 Bez	41298537, 41298541
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt ab 87 dB(A); ac 83 dB(A)
34 Motorkennzeichen	F2BE3681C*P???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial be-
35 Geräuschkämpfung Z2	legt. Absorptionsblenden beidseitig an Kabine
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel hinter Motor über Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	3140
45 Abstand Achse 2-3 von	1310
45 Abstand Achse 2-3 bis	1420
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1981
47 Spur Achse 1 bis	2162
48 Spur Achse 2 von	1981
48 Spur Achse 2 bis	2162
49 Spur Achse 3 von	1750
49 Spur Achse 3 bis	1861
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	23500
53 Garantiegewicht bis	26000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5; 295/60R22.5; 315/80R22.5; 12R22.5;
70 Reifen Felgen	315/70R22.5; 315/60R22.5; 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 517-546mm ETRTO
71 Reifen Felgen	8.25x22.5; 9.00x22.5 11.75x22.5; Felgen: weitere den entspr. Reifen zugeordnet nach ETRTO



Bemerkungen Z1	05) zus. Buchstaben/Ziffern möglich
Bemerkungen Z3	18) EuroTronic-Getriebe = autom. Schaltmodus oder Handschaltung
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z9	54) A1= 6700-8000kg; A2= 6700-8000kg; A3= 10000-12000kg
Bemerkungen Z11	66) mech./autom. 40000-44000kg
Bemerkungen Z13	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	41) Fahrzeugbreite bis 2300mm / Fahrzeugbreite >2300mm
Bemerkungen Z16	47) 1981 / 2040-2162
Bemerkungen Z17	48) 1981 / 2040-2162
Bemerkungen Z18	49) 1750 / 1805-1861