



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3IA810		
Typengenehmigung erteilt	20070104		
gültig für Importdatum bis	20111231		
Erweiterung TG vom:	20080404		
Erweiterung TG Positionen	'11/18/72		
01 EFKO-Code	38		
01 Fahrzeugart	LEICHTER SATTELSCHLEPPER		
02 Fahrzeugsubart Code	0		
03 Fahrzeugklasse	N1		
04 Marke	IVECO		
04 Typ	50C15		
05 Typ; Variante/Version	50C15	EURO 4	AAEK
06 Vorziffer	ZCF.50.....		
07 Karosserieform Code	0		
10 EFKO-Code	3264		
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO		
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Frontblech		
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad		
14 Achsen/Räder	'2/4		
15 Federung	v= Drehstab-/ h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.		
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe		
17 Achsantrieb	H		
18 Getriebe 1	m6		
18 iA 1	2,90-4,90		



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	2,90-4,90
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE0481F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 504131265, 504041821
32 Schalldämpfer 2 Bez	504141545, 504163348
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt amu/ab/ar/aa/abh/arh



34 Motorkennzeichen	F1CE0481F*A???	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	links hinten seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial	
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Absorptionsblenden	beidseitig in
35 Geräuschkämpfung Z3	den Radkasten	
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2-4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3450	
44 Abstand Achse 1-2 bis	4750	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1696
47 Spur Achse 1 bis	1724
48 Spur Achse 2 von	1541
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	1900
54 Achsgarantie h von	2600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	8700
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R16 104/102Q; 5.0-6.0x16
70 Reifen Felgen	185/75R16 104/102Q; 5.0-6.0x16
71 Reifen Felgen	195/75R16 107/105Q; 5.0-6.0x16
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. 504141531, 504141532, 504141541, 504141542
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/
Bemerkungen Z4	bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z6	44) orig. 3450/3750/4350/4750mm; der TG-Inhaber ist ermächtigt
Bemerkungen Z7	Achsabstandänderungen innerhalb 3450 - 4750 mm vorzunehmen
Bemerkungen Z9	68) Reifen : Varianten im Abrollradiusbereich 318 - 359mm nach ETRTO



Bemerkungen Z10 Felgen : weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO

Bemerkungen Z12 75) Austritt aa = 72 dB/A; ab = 78 dB/A; ar = 80 dB/A

Bemerkungen Z13 amu= 81 dB/A; abh= 73 dB/A; arh= 75 dB/A

Bemerkungen Z15 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
